DS-8310
Desmontadora de ruedas semi-automática
Semi-automatic car tire charger



Torre cilíndrica, para llantas de hasta 24 ”
Cylindrical vertical tower, for rims up to 24”

Características Técnicas - Technical Features

- Brazo basculante horizontal con eje hexagonal Ø 41mm.
- Torre vertical cilíndrica de alta rigidez a la torsión.
- Bloqueo mecánico y ajuste vertical del brazo de montaje.
- Cabezal uña de montaje con inserciones de plástico intercambiables para protección de llantas.
- Cuatro mordazas autocentrantes con doble cilindro neumático para una sujeción segura de todo tipo de llantas.
- Los potentes cilindros de sujeción proporcionan una presión de sujeción uniforme.
- Rotación del plato giratorio en sentido horario y antihorario mediante motor eléctrico.
- El conjunto del pedal se puede quitar para facilitar el mantenimiento.
- Unidad de inflado de neumáticos montada en columna con tubo de inflado, manómetro y botón de liberación de presión.
- El kit de protección para zapata destalonadora, cabezal uña desmontaje y mordaza de sujeción viene de serie.
- Completo con filtro de lubricación y regulador de presión.

- Swing horizontal arm with Ø 41mm hexagon shaft.
- Cylindrical vertical tower featuring high torsional rigidity.
- Mechanical locking and vertical adjustment of mounting arm.
- Tools head with interchangeable plastic inserts for rim protection.
- Self-centering four-jaws with double pneumatic cylinder for secure clamping of all rim types.
- Powerful clamping cylinders provide uniform clamping pressure.
- Clockwise and anticlockwise rotation of the turntable through electric motor.
- The pedal assembly can be removed allowing easy servicing.
- Tire inflation unit mounted on column with inflation tube, pressure gauge and pressure release button.
- Protection kit for bead breaker shoe, demounting head and clamping jaw comes standard.
- Complete with lubrication filter and pressure regulator.

Outer Clampling	Inner Clampling	Max. Wheel Ø	Max. Wheel Width	Beadbreaking Force	Operating Pressure	Power Supply	Motor Power
12” - 24”	10” - 22”	1040mm	3” ~ 15”	2700 Kg	8 - 10 BAR	400V / 3PH 50-60Hz	0,75 Kw

Detalles Técnicos - Technical Details




Uña de acero inoxidable con inserciones de plástico intercambiables para proteger las llantas
Stainless tool head with interchangeable plastic inserts to protect rims



Regulador de presión de primera calidad con filtro de agua y lubricador.
Premium quality pressure regulator with water filter and lubricator.



Unidad de inflado de neumáticos montada en la columna con tubo de inflado, manómetro y botón de liberación de presión
Tire inflation unit mounted on column with inflation tube, pressure gauge and pressure release button



Cuatro mordazas autocentrantes con doble cilindro neumático para una sujeción segura de todo tipo de llantas.
Self-centering four- jaws with double pneumatic cylinder for secure clamping of all rim types.



Potente destalonador capacidad 2700 kg
Powerful bead breaker with 2700kg capacity



Conjunto de pedal extraíble para un fácil mantenimiento
Extractable pedal assembly for easy maintenance



Palanca de bloqueo de eje hexagonal
Hexagon shaft locking handle



Brazo oscilante horizontal con eje hexagonal Ø41mm.
Swing horizontal arm with Ø41mm hexagon shaft.

Dotación - Standard Accessories

