DS-8560

Desmontadora automática 28”, con 2 brazos de ayuda + Run Flat

Automatic leverless car tire changer with 2 arms + Run Flar 28”



Con 2 brazos auxiliares de ayuda y cabezal uña de montaje sin palancas

With right helper arm, left helper arm and leverless tool head

Características Técnicas - Technical Features

- Eje hexagonal robusto de Ø 41 mm.
- Bloqueo neumático simultáneo de los brazos horizontal y vertical con posicionamiento automático del cabezal en la posición óptima de trabajo.
- La herramienta sin palanca levanta el talón sin usar palancas, alivia la tensión del talón y la opción de cabezal tradicional.
- Columna de soporte de brazo basculante neumático de alta rigidez a la torsión en todas las posiciones de funcionamiento.
- Rotación en sentido horario y antihorario del plato giratorio mediante motor eléctrico.
- El conjunto del pedal se puede quitar para facilitar el mantenimiento.
- El kit de protección para zapata destalonadora, cabezal de desmontaje y mordaza de sujeción viene de serie.
- Unidad de lectura de presión con botón de liberación de presión.
- Filtro de lubricación y regulador de presión.

Brazo auxiliar derecho:
►Brazo giratorio con bloque de presión de talón para llantas de centro abatible, para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, especialmente neumáticos de perfil bajo. ►Cono de presión de llanta para ayudar a sujetar las ruedas. ►El disco de elevación de neumáticos le ayuda a desmontar combinaciones difíciles de neumáticos y ruedas. ►El rodillo de posición intermedia ayuda a aflojar el segundo talón.

Brazo auxiliar izquierdo:
►Brazo giratorio con cabezal de presión de talón en llantas de centro abatible, para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, especialmente neumáticos de perfil bajo. ►Disco de elevación de neumáticos para ayudar a desmontar combinaciones difíciles de neumáticos y ruedas.

- Robust Ø 41mm hexagon shaft.
- Simultaneous pneumatic locking o!the horizontal and vertical arms with automatic positioning of the head in the optimal work position.
- Leverless tool headlifts bead without use of levers, relieves bead stress and traditionalhead option.
- Pneumatic tilting arm support column featuring high torsional rigidity in all operation positions.

• Clockwise and anticlockwise rotation of !he turntable through electric motor. • The pedal assembly can be removed allowing easy servicing. • Protection kit for bead breaker shoe, demounting head and clamping jaw comes standard. • Pressure readout unitwith pressure ralease button. • Complete with lubrication filler and pressure regulator.

Right helper arm:
►Rotating arm with bead pressing blockfor drop-center rims,to assist fitting and removaloftyres, particularly low profile tyres. ► Rim pressing cone for assisting wheelclamping. ►Tyre lifling disk lo aid in demounting difficult tyre and wheelcombinations. ►Mid-position roller helps loosening of the second bead.

Left helper arm:
►Rotating arm with bead pressing head lar drop-center rims,to assist fitting and removaloftyres, particularly low profile tyres. ► Tyre lifling disk toaid in demounting difficult tyre and wheelcombinations.

Outer Clampling	Inner Clampling	Max. Wheel Ø	Max. Wheel Width	Beadbreaking Force	Operating Pressure	Power Supply	Motor Power
12” - 28”	10” - 27”	1150mm	3” ~ 15”	2700 Kg	8 - 10 BAR	400V - 230V / 3PH 50-60Hz	1,0 Kw

Detalles Técnicos - Technical Details



El cabezal levanta el talón sin usar palancas, alivia la tensión del talón. Es opción de cabezal tradicional
Leverless tool head lifts bead without use of levers, relieves bead stress and traditional head option



Unidad de inflado de neumáticos independiente con tubo de inflado, indicador de presión y botón de liberación de presión
Pressure readout unit with pressure release button




Potente destalonador capacidad 2700 kg
Powerful bead breaker with 2700kg capacity



Brazo auxiliar derecho de primera calidad con rodillo de prensado de talones, disco de elevación de neumáticos y cabezal de prensado de talones.
Premium right helper arm with bad presseing roller, tire lifting disk and bead pressing head



Regulador de presión de primera calidad con filtro de agua y lubricador.
Premium quality pressure regulator with water filter and lubricator.



Mordazas de sujeción autocentrantes de 3 posiciones, rango de 10 “a 28”
3 position self-centering clamping jaws 10” to 28” range



Conjunto de pedal extraíble para un fácil mantenimiento
Extractable pedal assembly for easy maintenance



Brazo auxiliar izquierdo, función dual con cabezal de presión de talón ajustable y disco de elevación de neumáticos
Dual function left side helper arm with adjustable bead pressing head and tire lifting disk



Bloqueo neumático simultáneo de los brazos de la cabeza horizontal y vertical, con posicionamiento automático de la cabeza en las condiciones ideales de trabajo
Simultaneous pneumatic locking of horizontal and vertical head arms, with automatic head positioning in the ideal working condition

Dotación - Standard Accessories

