EQ-9520
Equilibradora de ruedas, automática, con protector rueda
Automatic Car Wheel balancer with wheel protector

Max. Tire Ø	1000mm
Rim Ø	10" - 32"
Rim Width	1,5" ~ 25"
Spinning Speed	150 R.P.M.
Max. Tire Weight	65 Kg
Balancing Accuracy	+/-1° G
Power Supply	230V / 1PH 50-60Hz
Motor Power	0,25 Kw

Entrada automática de distancia y diámetro, entrada manual de ancho de llanta
Automatic distance & diameter input, Manual rim width input

Configuración de serie EQ-9520

- Display LED
- Función de equilibrado de motocicleta
- Tapa protector rueda con activación automática
- Función de calibración
- Función de autodiagnosis

Series Configuration EQ-9520

- LED Display
- Motorcycle balancing function
- Wheel protector cover with automatic activation
- Calibration function
- Setting function



Características Técnicas - Technical Features

Modo de entrada de datos haciendo girar la rueda en lugar de la entrada de botón tradicional
Data input mode by spinning tyre rather than traditional button input

• Gestión de energía personalizada, Standby • Función de limpieza de llanta para adherencia de contrapesos • Sistema completo de autodiagnóstico y función de comprobación de errores incorporada • Calibración: calibre de peso, de eje y los medidores automáticos para garantizar la precisión • Ajustes: para modificar configuraciones, etc.

• Customized green power management, freely sleep and awake • Wash function • Complete self-diagnosis system and bu ilt-in error checking function, easy to repair. • Calibration: Calibrate the weight, shaft and automatic gauges at user's end to guarantee the precision • Settings: to modify the configurations etc



Según la necesidad, la posición del contrapeso a las 12 en punto o a las 6 en punto, a elección, conveniente para limpiar y pegar el contrapeso dentro de la llanta
According to the need, counterweight position and laser indicator can shift from 12 o'clock to 6 o'clock randomly, convenient to wash and stick inside wheel hub



Medición automática para el diámetro y la distancia de la llanta, medidor digital siempre preciso, sin necesidad de calibrar fuera de fábrica

Automatic measurement gauge for rim width and distance, forever precise digital gauge, no need to calibrate out of factory



La equilibradora incluye todos los modos de medición, incluido el balance dinámico, 3 balance estático, 3 balance ALU, 2 EALU personalizado y función OPT personalizada y 2 funciones ocultas de división de contrapeso SPLIT.

The balancer includes all measurement mode including dynamic balance, 3 static balance, 3 ALU balance, 2 customized EALU and customized OPT function and 2 counterweight SPLIT hidden functions.

Dotación - Standard Accessories

• Juego de 4 conos • Contrapeso de calibración de 100 g • Alicate contrapesos • Galga de calibración • Protector de presión de goma • Tuerca de bloqueo rápida • Calibre de ancho
• Set of 4 x cones • 100g Calibration weight • Weigther plier • Gauge calibration plate • Pressure cup with rubber protector • Quick nut • Width caliper

