

**DS-8560**
**Desmontadora automática 28", con 2 brazos de ayuda + Run Flat**  
**Automatic leverless car tire changer with 2 arms + Run Flat 28"**


Con 2 brazos auxiliares de ayuda y cabezal uña de montaje sin palancas  
 With right helper arm, left helper arm and leverless tool head

**Características Técnicas - Technical Features**

- Eje hexagonal robusto de 41 mm.
- Bloqueo neumático simultáneo de los brazos horizontal y vertical con posicionamiento automático del cabezal en la posición óptima de trabajo.
- La herramienta sin palanca levanta el talón sin usar palancas, alivia la tensión del talón y la opción de cabezal tradicional.
- Columna de soporte de brazo basculante neumático de alta rigidez a la torsión en todas las posiciones de funcionamiento.
- Rotación en sentido horario y antihorario del plato giratorio mediante motor eléctrico.
- El conjunto del pedal se puede quitar para facilitar el mantenimiento.
- El kit de protección para zapata destalonadora, cabezal de desmontaje y mordaza de sujeción viene de serie.
- Unidad de lectura de presión con botón de liberación de presión.
- Filtro de lubricación y regulador de presión.

**Brazo auxiliar derecho:**

► Brazo giratorio con bloque de presión de talón para llantas de centro abatible, para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, especialmente neumáticos de perfil bajo. ► Cono de presión de llanta para ayudar a sujetar las ruedas. ► El disco de elevación de neumáticos le ayuda a desmontar combinaciones difíciles de neumáticos y ruedas. ► El rodillo de posición intermedia ayuda a aflojar el segundo talón.

**Brazo auxiliar izquierdo:**

► Brazo giratorio con cabezal de presión de talón en llantas de centro abatible, para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, especialmente neumáticos de perfil bajo. ► Disco de elevación de neumáticos para ayudar a desmontar combinaciones difíciles de neumáticos y ruedas.

- Robust 41mm hexagon shaft.
- Simultaneous pneumatic locking of the horizontal and vertical arms with automatic positioning of the head in the optimal work position.
- Leverless tool head lifts bead without use of levers, relieves bead stress and traditional head option.
- Pneumatic tilting arm support column featuring high torsional rigidity in all operation positions.

• Clockwise and anticlockwise rotation of the turntable through electric motor. • The pedal assembly can be removed allowing easy servicing. • Protection kit for bead breaker shoe, demounting head and clamping jaw comes standard. • Pressure readout unit with pressure release button. • Complete with lubrication filler and pressure regulator.

**Right helper arm:**


► Rotating arm with bead pressing block for drop-center rims, to assist fitting and removal of tyres, particularly low profile tyres. ► Rim pressing cone for assisting wheel clamping. ► Tyre lifting disk to aid in demounting difficult tyre and wheel combinations. ► Mid-position roller helps loosening of the second bead.

**Left helper arm:**

► Rotating arm with bead pressing head for drop-center rims, to assist fitting and removal of tyres, particularly low profile tyres. ► Tyre lifting disk to aid in demounting difficult tyre and wheel combinations.



Outer Clamping	Inner Clamping	Max. Wheel Ø	Max. Wheel Width	Beadbreaking Force	Operating Pressure	Power Supply	Motor Power
12" - 28"	10" - 27"	1150mm	3" ~ 15"	2700 Kg	8 - 10 BAR	400V - 230V / 3PH 50-60Hz	1,0 Kw

**Detalles Técnicos - Technical Details**


El cabezal levanta el talón sin usar palancas, alivia la tensión del talón. Es opción de cabezal tradicional  
 Leverless tool head lifts bead without use of levers, relieves bead stress and traditional head option




Regulador de presión de primera calidad con filtro de agua y lubricador.  
 Premium quality pressure regulator with water filter and lubricator.



Bloqueo neumático simultáneo de los brazos de la cabeza horizontal y vertical, con posicionamiento automático de la cabeza en las condiciones ideales de trabajo  
 Simultaneous pneumatic locking of horizontal and vertical head arms, with automatic head positioning in the ideal working condition



Unidad de inflado de neumáticos independiente con tubo de inflado, indicador de presión y botón de liberación de presión  
 Pressure readout unit with pressure release button



Mordazas de sujeción autocentrantes de 3 posiciones, rango de 10 "a 28"  
 3 position self-centering clamping jaws 10" to 28" range



Potente destalonador capacidad 2700 kg  
 Powerful bead breaker with 2700kg capacity



Conjunto de pedal extraíble para un fácil mantenimiento  
 Extractable pedal assembly for easy maintenance



Brazo auxiliar derecho de primera calidad con rodillo de prensado de talones, disco de elevación de neumáticos y cabezal de prensado de talones.  
 Premium right helper arm with bead pressing roller, tyre lifting disk and bead pressing head



Brazo auxiliar izquierdo, función dual con cabezal de presión de talón ajustable y disco de elevación de neumáticos  
 Dual function left side helper arm with adjustable bead pressing head and tyre lifting disk

**Dotación - Standard Accessories**
