

US-1365
Gato elevador hidráulico de 2,5 Ton. - Hydraulic jack 2,5 Ton.


La solución más práctica para levantar rápidamente un coche. Aprobado por la CE. Peso máximo del vehículo 2500 kg.

Accionado por bomba oleoneumática US-677 para movimientos suaves, hacia arriba y hacia abajo. Equipado con un bloqueo de seguridad que bloquea la tijera y una de retención en la bomba oleoneumática.

US-677 Bomba oleoneumática con válvula de retención
Pneumatic pump with retention valve

Pistón inyector	Plunger	Ø 6,3 mm
Presión	Pressure	700 Bar
Capacidad de bombeo	Pumping capacity	0,7 l/min
Rosca de salida de aceite	Oil outlet threading	3/8" Gas
Roscado de entrada de aire	Air inlet threading	1/4" Gas
Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	2,5 L
Peso	Weight	8,5 Kg



Único con seguridad mecánica
The only with safety lock

The handiest solution to quickly lift a car. CE approved. Max vehicle weight 2500 kg.

Operated by a hydraulic jack for smooth and gentle up and down movements.

Equipped with a safety lock that hooks the frame and a relief valve on the hydraulic jack.



89 kg Peso / Weight	1620 mm Largo Máx. Max. Length	1120 mm Largo Mín. Min. Length	630 mm Altura Máx. Max. Height	110 mm Altura Mín. Min. Height	400 mm Anchura Width
700 Bar Bomba Pump	2500 kg Capacidad Capacity	1200x800x450 mm Embalaje Packaging			

US-1366
Elevador móvil doble plataforma 2,5 Ton. con bomba oleoneumática
Pneumatic twin-scissor lifts, with extendable platform. 2,5 Ton.


Elevador móvil de doble bastidor con bomba oleoneumática.

El elevador tiene dos tijeras independientes que se deslizan debajo de cada lado del vehículo.

Accionamiento con bomba oleoneumática US-1364, accionada por radio control. Para la seguridad con desbloqueo a distancia.

Mobile double frame lift with electro-hydraulic pump or hydro-pneumatic pump. The lift has two independent frames that slide under each side of the vehicle.

Automatic safety locks with remote release.

95 kg Peso / Weight	1800 mm Largo / Length	455 mm Alt. Máxima Max. Height	85 mm Alt. Mínima Min. Height
2500 kg Capacidad / Capacity	350 Bar Bomba / Pump	60 mm Taco / Buffer	2000x320x650 mm Embalaje Packaging

US-1364 Bomba oleoneumática con control remoto
Radio controlled pneumatic pump

Pistón inyector	Plunger	Ø 6,3 mm
Presión	Pressure	700 Bar
Capacidad de bombeo	Pumping capacity	0,7 l/min
Rosca de salida de aceite	Oil outlet threading	3/8" Gas
Roscado de entrada de aire	Air inlet threading	1/4" Gas
Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	2,5 L
Peso	Weight	9,2 Kg