

US-592
Caballote graduable
Adjustable stand



Posibles formas de trabajo
Possible working ways



Maneta (incluida)
Handlewheel
(included)



Herramienta
neumática
Pneumatic tool



Taladro eléctrico
Drilling machine



Atornillador
con batería
Cordless
screwdriver

JAR-21
Camilla acolchada reforzada seis ruedas
Repair Padded creeper reinforced 6 wheels



Un encaste en el chasis para facilitar una mayor movilidad de los hombros. Provista de un chasis de acero capaz de soportar aproximadamente 160 Kg, seis ruedas para facilitar su traslado. Totalmente acolchada en espuma y recubierta de PVC con un cabezal de la misma constitución. With a concave desing in the chassis, to make easier the movements and to be comfortable when to lie on it and to make the job. Provided with steel chassis to be able to support 160 Kg approx., 6 wheels make easier its movements. Padded with foam ins de and covered with PVC and head in same construction.

- Medidas - Dimensions: 1025 x 425 x 105 mm
- Peso - Weight: 6,5 Kg

US-1353
Colchoneta plegable de protección para mecánico
Folding protective mat for mechanic



Permite un trabajo confortable bajo el vehículo.
Plegable, necesita poco espacio de almacenamiento
Con reposacabezas y bolsa con asa para un fácil transporte
Allows comfortable work under the vehicle.
Foldable, requires little storage space
With headrest and bag with handle for easy transport
Medidas - Measures: 1200 x 435 x 35 mm
Peso - Weight: 2 Kg

Carro porta botellas de oxígeno y acetileno
Transporter trolley for oxygen bottles and acetylene

US-82
Carro con cajón
Trolley with drawer

Capacidad Capacity	200 Kg
Rueda Wheel	Ø 250mm
Peso Weight	20 Kg
Medidas Dimensions	alt. hgt. 1400 mm anch. wid. 660 mm long. len. 340 mm



US-592/1
Caballote graduable a motor
Adjustable stand electrical power

CE

Caballote universal US-592 es una solución móvil para elevar un vehículo que podemos utilizar como caballote independiente, o en juego de 2 o 4 caballetes. El US-592 puede utilizarse para elevar turismos, 4x4, furgonetas, así como pequeños autobuses. Especialmente para la reparación de carrocería es una herramienta muy interesante. El vehículo puede ser levantado por la parte lateral, delantera o trasera, para colocarlo en una optima posición de trabajo. The universal stand US-592 is a car mobile lifting solution which can be used single or in systems with 2 or 4 columns. The US-592 can be used for lifting vehicles, 4x4, vans as well as for small busses. Especially for the car-body repair is a significant assistance tool. The vehicle can be lifted from the side, from the front or from the back to bring it in an optimal work position.

	US-592	US592/1
Capacidad de elevación por columna Lifting capacity per column	1250 Kg	1250 Kg
Peso máx. del vehículo trabajando solo con un caballote Max. weighth of the car by using one column	2500 Kg	2500 Kg
Capacidad eléctrica por columna Electrical power per column	—	1,1 KW, 230 V, 50 Hz
Altura máx. de trabajo Max. work height	1100 mm	1100 mm
Peso Weight	75,5 Kg	85 Kg

US-97
Camilla metálica con ruedas
Repair creeper with wheels



	US-97	US-97/C
Color Colour	●	●
Capacidad Capacity	150 Kg	150 Kg
Peso Weight	8,5 Kg	7 Kg
Medidas Dimensions		alt. hgt. 65 mm anch. wid. 450 mm long. len. 1000 mm

JAR-54
Carro porta baterías, equipado con cajón para componentes
Batteries holder trolley equipped with drawer for components

Peso Weight	10 Kg
Altura total Total height	830 mm
Anchura Width	340 mm
Longitud Length	620 mm

