

Recuperadores de líquidos usados de 65 litros
65 liter waste recovery tank



USO RECOMENDADO
Diésel, queroseno, aceite lubricante (hasta SAE 90), líquidos no corrosivos, fluidos de desecho que incluyen aceite de motor, fluidos de transmisión, refrigerante, etc.
US-1331 DRENAJE POR GRAVEDAD: Fabricado con componentes: polietileno, PVC, acero, hierro fundido, NBR, aluminio y latón
US-1332 DRENAJE CON BOMBA ROTATIVA MANUAL: Fabricado con componentes: húmedos - Polietileno, PVC, acero, hierro fundido, NBR, aluminio y latón.

RECOMMENDED USE
Diesel, Kerosene, Lubricating Oil (upto SAE 90), Non Corrosive Media, Waste Fluids including Motor Oil, Transmission Fluids, Coolant, etc...
US-1331 GRAVITY DRAIN - Wetted components – Polyethylene, PVC, Steel, Cast Iron, NBR, Aluminium & Brass
US-1332 TRUCK DRAIN WITH MANUAL ROTARY PUMP - Wetted components – Polyethylene, PVC, Steel, Cast Iron, NBR, Aluminium & Brass.

	US-1331	US-1332
Manguera de descarga 6" (1,8 m) Discharge Hose 6" (1,8 m)	Si / Yes	Si / Yes
Manguera de alimentación 1.25" (380 mm) Feeder Hose 1.25" (380 mm)	No	Si / Yes
Boquilla de acero - Steel spout	Si / Yes	Si / Yes
Caudal de la bomba - Pump flow rate	--	1L / 5 vueltas Strokes
Medidas - Measurements	1180x880x340 mm	
Peso - Weight	26 Kg	25 Kg

Diseñado para su uso con camiones pesados, autobuses, vehículos recreativos y otros automóviles de bajo perfil para recolectar fluidos de desecho como aceite de motor y fluido de transmisión, refrigerante, etc.
Designed for use with heavy-duty trucks, buses, RV's & other low profile automobiles to collect waste fluids such as motor oil and transmission fluid, coolant, etc.
Depósito de 65 litros de capacidad moldeado con polietileno resistente a impactos y ligero.
65 litre capacity reservoir moulded from robust, lightweight high-impact polyethylene.
Diseño único e innovador
La baja altura de 195 mm (7-3 / 4 ") elimina la necesidad de levantar el vehículo para cargar aceite o refrigerante.
Unique & innovative design
Low height 7-3/4" (195 mm), eliminates the need to lift the vehicle for charging oil or coolant.



Ahorro de espacio: extremo frontal plano para almacenar el drenaje verticalmente cuando no está en uso.
Space saving: Flat front end to store drain vertically when not in use.



Gancho almacenamiento seguro del mango
Hanger for safe storage of handle



Asa desmontable
Detachable handle

JAR- 155/BIS
Prensa filtros de aceite horizontal, 15 T
Oil filters horizontal press, 15 T



Una amplia abertura , provista de una correcta cerradura de seguridad, permiten un fácil llenado de material para aplastar. La cavidad puede albergar filtros hasta un diámetro máximo de 130 mm y con una altura máxima de 330 mm. La parte superior del carro está provista de un plano inclinado el cual permite una canalización del aceite y del filtro una vez prensado.
A wide opening provided with a correct safe lock, makes possible an easy filling of the material to press. This cavity can lodge filters with a maximum diameter of 130 mm and a maximum height of 330 mm. The upper part of the trolley is equipped with an inclined plane that makes possible the oil canalisation and filter one time they have been pressing.

Panel de mandos de control
Control panel

El panel colocado frontalmente bajo el plano de carga, está dotado de un manómetro y de una válvula con palanca que permite verificar y realizar fácilmente las operaciones de prensado y aplastamiento del filtro.
The panel placed frontally under the loading plane, is equipped with a manometer and a valve with lever that makes possible verify and realise easily both operations of pressing and to squash the filter.

- Funcionamiento electro-hidráulico - Electro-hydraulic operation
- Prensa filtro Ø máx. - Filter pressing Max.Ø: 130 mm
- Prensa filtros longitud máx - Filter pressing Max. length: 300 mm
- Centralita hidráulica monofásica, 220V-1,5 Kw
Single-phase hydraulic switchboard, 220V-1,5 Kw

* Se suministra sin bidones
Supplied without drums



Potencia	Power	15.000 Kg
Recorrido pistón	Piston stroke	330 mm
Peso	Weight	150 Kg
Dimensiones	Dimensions	1060×410×1250 mm