

US-531, US-531/P, US-575  
Aspiradores de polvo y líquidos  
Dust and liquids vacuum



CE

Características

- Fabricados con material de plástico anti-golpes
- Aislamiento acústico
- Filtro poliéster de alto rendimiento
- Interruptor bipolar protegido
- Soporte con válvula automática que cierra el circuito de aspiración cuando está lleno de líquido (sólo US-531, US-575)
- El US-575 tiene dos motores accionados independientemente, optando a trabajar uno solo, con la mitad de potencia total

Functions

- Manufactured with anti-shock plastic
- Acoustic isolation
- Polyester filter of high performance
- Protectec bipolar switch
- Support with automatic valve that locks the vacuum circuit once it's full of liquid (only US-531, US-575)
- US-575 has two engines activated separately, allowing to work with just the half of the total power

|                    |                | US-531                     | US-531/P                   | US-575                     |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Monofásico 230V    | Monophase 230V | 1300 W                     | 1000 W                     | 1900W                      |
| Refrigeración      | Refrigeration  | by-pass                    | direct                     | by-pass                    |
| Caudal aire        | Air flow       | 58 L/seg.                  | 61 L/seg.                  | 106 L/seg.                 |
| Capacidad          | Capacity       | 35 L                       | 6 L                        | 58 L                       |
| Depresión          | Depression     | 250 mbar                   | 210 mbar                   | 190 mbar                   |
| Nivel ruido        | Level noise    | 63 dB(A)                   | 59 dB(A)                   | 63 dB(A)                   |
| Aspiración líquido | Liquid vacuum  | ✓                          | NO                         | ✓                          |
| Peso               | Weight         | 14,1 Kg                    | 7 Kg                       | 21,5 Kg                    |
| Medidas            | Dimensions     | 525 mm<br>495 mm<br>825 mm | 350 mm<br>350 mm<br>430 mm | 610 mm<br>520 mm<br>920 mm |

Accesorios en dotación - Standard accessories



US-635

Tubería flexible (todos los modelos)  
Flexible hose (all the models)

US-643

Tubería flexible 5 m (modelos US-531 y US-575)  
Flexible hoses 5 m (models US-531 and US-575)

US-641

Boquilla plana (todos los modelos)  
Plain nozzle (all the models)

Accesorios opcionales - Optional accessories



US-644

Conexión metálica 2 tomas (modelos US-531 y US-575)  
Metallic connection 2 intakeS (models US-531 and US-575)



US-640

Cepillo redondo (todos los modelos)  
Round brush (all the models)

**Atención** Se recomienda que periódicamente se limpie el filtro con el fin de que no disminuya el rendimiento del aspirador para aspirar líquido (sólo en los modelos **US-531** y **US-575**) se debe de quitar el filtro.  
**Attention** Its recommended to clean periodically the filter to avoi vacuum decrease performance. To vacuum liquids (only in model **US-531** and **US-575**) the filter must be removed.

US-1282/1  
Aspiradores de polvo - Dust vacuum

CE



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Potencia máx                      | 1450 W   |
| Max. power                        |          |
| Potencia nominal                  | 1350 W   |
| Nominal power                     |          |
| Capacidad depósito                | 50 L     |
| Tank capacity                     |          |
| Capacidad útil                    | 35 L     |
| Useful capacity                   |          |
| Capacidad bolsa filtro            | 19 L     |
| Filter bag capacity               |          |
| Superficie filtrado - filtro tela | 0,35 m²  |
| Filtering surface - textil filter |          |
| Superficie filtrado cartucho      | 0,5 m²   |
| Filtering surface - cartridge     |          |
| Potencia aspiración               | 74 L/seg |
| Suction power                     |          |
| Vacio - Depression                | 260 mbar |
| Nivel ruido                       | 62 dB(A) |
| Level noise                       |          |
| Longitud cable                    | 10 m     |
| cable length                      |          |

Aspirador de capacidad media, equipado con carro y motor de nueva generación con alto rendimiento. El depósito tiene un gran tamaño y una potencia eléctrica elevada. Notable fuerza en la succión. Filtración del aire de salida. El carro está equipado con ruedas grandes de plástico y protección contra impactos y además con almacenaje para accesorios. Filtro de nylon y filtro de cartucho HEPA opcionales. Equipado con enchufe para herramientas neumáticas, con presión comprendida entre 2 y 10 Bar. Filtro de cartucho y bolsa de papel de serie.

\* Posibilidad de operación manual o automática, controlada por la herramienta conectada. Eléctrica (máx. 200 W) o neumática

15 Kg 540x490x840 mm

Dry vacuum cleaner with power outlet for electric and pneumatic tools connection. Dry vacuum cleaner equipped with driving frame and a powerful and high efficiency New Generation motor. Large capacity and high installed electric power. Great suction power. Exhaust air filter. Driving frame in anti-shock plastic material with accessory holders. Manual or automatic ON/OFF controlfor electric power tools. Nylon filter and HEPA cartridge filter (optional).

\* Possibility of manual or automatic operation, controlled by the connected tool. Electric (max 200 W) or pneumatic

US-531/E  
Aspiradores de polvo y líquido 1200 W, con soplador  
1200W Dust & liquid vacuum with blower



|                    |               |                      |
|--------------------|---------------|----------------------|
| Tensión de red     | Voltage       | 220-230V<br>50-60 Hz |
| Potencia           | Power         | 1200 W               |
| Capacidad depósito | Tank capacity | 30 L                 |
| Máx. Succión       | Max. Suction  | 160-190 mbar         |
| Máx. Caudal aire   | Max air flow  | ≥ 1,8 m³/min         |
| Longitud cable     | Cable length  | 5 m VDE              |
| Grado protección   | IP            | IP24                 |
| Peso               | Weight        | 10,1 Kg              |