

JAR-83, JAR-84

Hidrolimpiadoras agua caliente "profesionales" "Professional" hot water hydrocleaners

Características

- Bomba con sistema biela/manivela
- Pistones en cerámica
- Cabezal de latón
- Dispositivo TOTAL STOP
- Caldera vertical en seco, alto rendimiento 15 L
- Termostato ambiente para la regulación de la temperatura
- Aspiración detergente en baja presión a través de la lanza

Functions

- Pump with rod/crank system
- Ceramic pistons
- Brass head
- TOTAL STOP device
- Dry vertical boiler 15 L high performance
- Ambient thermostat for temperature setting
- Detergent suction vacuum in low pressure through the lance



Accesorios en dotación

Standard accessories

- Lanza dispositivo de alta y baja presión - High and low pressure lance device
- Pistola con extensión - Gun with extension
- Tubo alta presión de 10 m - 10 m high pressure tube
- Inyector alta presión con ángulo 15° - High pressure injector with 15° angle
- Inyector en latón para baja presión - Brass injector for low pressure

Art.	Peso Weight	Medidas Dimensions	Peso caja Pkg. weight	Medidas caja Pkg. dimensions
JAR-83	130 Kg	1100×650×900 mm	145 Kg	1140×700×940 mm
JAR-84	140 Kg	1110×650×900 mm	155 Kg	1140×700×940 mm

Art.	RPM	Presión Máx. Max. pressure (Bar / Psi)	Capacidad Capacity	Poder absorción Absorber power	Consumo de combustible Fuel consum	Alimentación Power supply (Ph-volt)	Temperatura máxima Maximum temperature	Tanque de detergente Detergent tank	Tanque de combustible Fuel tank
JAR-83	1450	150 / 2175	900 L/h	4,2 Kw	5,7 Kg/h	3-400	140 °C	5,6 Lt	30 Lt
JAR-84	1450	200 / 2610	900 L/h	5,7 Kw	5,7 Kg/h	3-400	140 °C	5,6 Lt	30 Lt

JAR-86

Hidrolimpiadora de agua fría, 160 bar Cool water hydrocleaner, 160 bar



semi-professional

Características

- Bobina con tubo de 6 m PU
- Filtro entrada agua
- Pistola de agua
- Lanza chorro variable
- Selector de jabón, con aspiración de detergente del depósito

Functions

- 6 m PU tube coil
- Water inlet filter
- Water gun
- Variable jet lance
- Soap selector, with suction of detergent from the tank

Presión	Pressure	120-160 Bar
Caudal	Flow	5,5 - 6,7 L/min
Pesión máx. entrada agua	Max.pressure water inlet	70 Bar
Tensión de red	Voltage	220-240V 50-60 Hz
Potencia	Power	2200 W
Grado protección	IP	IPX5
Medidas	Measures	900x380x380 mm
Peso	Weight	14 Kg

JAR-87

Hidrolimpiadora, 200 bar Hydrocleaners, 200 bar

CE



professional

Características

- Bomba con sistema biela/manivela
- Pistones en cerámica
- Cabezal de latón
- Dispositivo By-pass
- Dispositivo TOTAL STOP retardado
- Dispositivo de regulador de la presión
- Aspiración detergente en baja presión a través de la lanza

Functions

- Pump with rod/crank system
- Ceramic pistons
- Brass head
- By-pass device
- Retarded TOTAL STOP device
- Pressure regulator device
- Detergent suction vacuum in low pressure through the lance

Accesorios en dotación

Standard accessories

- Lanza dispositivo de alta y baja presión - High and low pressure lance device
- Tubo alta presión de 10 m - 10 m high pressure tube
- Inyector alta presión con ángulo 15° - High pressure injector with 15° angle
- Inyector en latón para baja presión - Brass injector for low pressure

RPM	RPM	1450
Presión Máx. (bar/psi)	Max. pressure (bar/psi)	200/2900
Capacidad	Capacity	900 L/h
Poder absorción	Absorber power	5,5 Kw
Alimentación (ph-volt)	Power supply (ph-volt)	3-400
Temperatura máx.	Max. temperature	45 °C
Tanque de detergente	Detergent tank	10,5 Lt
Peso	Weight	64 Kg
Medidas	Dimensions	810×440×880 mm
Peso caja	Pkg. weight	70 Kg
Medidas caja	Pkg.dimensions	720×460×570 mm