

US-689

Lijadora roto orbital neumática con aspiración
Roto-orbital pneumatic sander with suction

Lijadora roto orbitales está equipada con doble movimiento: rotatorio y excéntrico.
Roto-orbital sander is equipped with a double movement: circular and eccentric.



Velocidad en vacío	Free speed	12000 rpm
Entrada de aire	Air inlet	1/4" NPT
Presión de aire	Air pressure	6,2 bar
Consumo de aire	Air consumption	57 l/min
Ø Plato	Ø Sanding pad	150 mm
Ø Tubo aspiración	Ø suction hose	32 mm
Ø Orbita	Ø Orbit	5 mm
Nivel de ruido	Noise level	76 dB
Peso	Weight	0,6 Kg
Longitud	Lenght	146 mm

US-1140

Lijadora roto orbital
Roto orbital sander



Velocidad en vacío	Free speed	12000 rpm
Medida plato	Pad size	150 mm, 6 inch
Medida manguera	Hose size	10 mm, 3/8 inch
Entrada de aire	Air inlet	1/4"
Consumo de aire	Air consumption	85 l/min. - 3 cfm
Ø Orbita	Ø Orbit	5 mm, 3/16 inch
Nivel de ruido	Noise level	84 dB(A)
Peso	Weight	1 Kg
Medidas long.	Dimensions len.	268 mm, 5/8 inch

US-1141

Lijadora orbital cuadrada
Square orbital sander



Velocidad en vacío	Free speed	4600 rpm
Medida plato	Pad size	220 × 112 mm
Presión de aire	Air pressure	6,2 Bar (90 psi)
Consumo de aire	Air consumption	113,28 l/min. 4 cfm
Ø Orbita	Ø Orbit	5 mm
Potencia de sonido	Sound power	93 dB(A) (ISO 15744)
Nivel de ruido	Noise level	87 dB(A)
Nivel de vibración	Vibration level	EN 28927-3:1,7 m/s²
Peso	Weight	3 Kg

* Incluye plato de velcro - Includes velcro pad

Platos de recambio para lijadoras
Pad spares for sanders



US-474
Plato rectangular solo para US-477.
Rectangular pad only for US-477.



US-646
Adaptador sistema 3M a plato de 70×400 mm (sistema velcro).
Adapter system 3M for 70x400 mm pad (velcro system).



US-648
Adaptador sistema 3M a plato de 290×115 (sistema velcro).
Adapter system 3M for 290x115 mm pad (velcro system).

US-697

Lijadora-Pulidora neumática roto orbital
Roto-orbital pneumatic Sander-Polisher



Velocidad en vacío	Free speed	8000 rpm
Entrada de aire	Air inlet	1/4" NPT
Presión de aire	Air pressure	6,2 Bar
Consumo de aire	Air consumption	420 l/min
Ø Plato	Ø Sanding pad	150 mm
Ø Tubo aspiración	Ø Suction hose	29 mm
Ø Orbita	Ø Orbit	5 mm
Nivel de ruido	Noise level	76 dB
Peso	Weight	2,210 Kg
Medidas	Dimensions	300x150x130 mm



US-645
Adaptador sistema 3M a plato de Ø 200 mm (sistema velcro).
Adapter system 3 M for Ø 200 mm pad (velcro system).



US-647
Adaptador sistema 3M a plato de Ø 150 mm (sistema velcro).
Adapter system 3M for Ø 150 mm pad (velcro system).



US-650
Plato de 150 mm Ø 6 taladros interiores para lija tipo velcro.
6 inner drills Ø 150 mm pad, for velcro sheets sand type.

* US-645, US-646 y US-648, se suministran en cajas de 5 acoples. US-645, US-646 y US-648, supplied in boxes of 5 slim sheets.
US-647 se suministra en cajas de 10 acoples. US-647 supplied in boxes of 10 slim sheets.



Art	Grano Grain	Paquete Package
US-1144/80	80	10 Unids.
US-1144/100	100	10 Unids
US-1144/120	120	10 Unids

Art	Grano Grain	Paquete Package
US-1144/150	150	10 Unids
US-1144/180	180	10 UnidsB