

US-1034

Kit mini desbarbadora amoladora Kit mini angle grinder



Velocidad en vacío	Free speed	20.000 rpm
Entrada de aire	Air inlet	1/4" gas
Consumo de aire	Air consumption	113 l/min
Ø Plato	Ø Sanding pad	50 mm
Presión de trabajo	Work pressure	6,2 Bar
Peso	Weight	0,5 Kg
Longitud	Length	113 mm



Discos abrasivos
Grinding wheel
US-1034/1 (Grano - Grain: 60)
US-1034/2 (Grano - Grain: 80)
US-1034/3 (Grano - Grain: 120)



Disco de corte
Cutting wheel
US-1034/4
Ø 2"

US-688

Lijadora neumática roto orbital pequeña Roto-orbital sander pneumatic small sander



Particularmente diseñadas para micro reparaciones en vehículos nuevos en los cuales se presentan pequeños defectos como (pequeños arañazos, ralladas, o efecto piel de naranja). El sistema de rotación forzada de la US-688 junto con la vibración orbital hacen que esta máquina, pueda lijar al igual que pulir ayudándose del uso de productos abrasivos. El sistema de aspiración de polvo diseñado para obtener el máximo rendimiento durante el lijado, hace que el operario no pierda en ningún momento el contacto visual entre el plato de lijado y la superficie.

Designed particularly for micro repair on news vehicles which have small defects like (small scratches, grated or orange peel effect). The "forced" orbital sliding system of US688 with the orbital vibration make that with this machine can be possible to sand or polish, ever with help of abrasive products. The dust suction system designed to obtain the best performance during the polishing work, allows that the worker doesn't lose the visual contact never between the sanding pad and the surface.

Velocidad en vacío	Free speed	12000 rpm
Entrada de aire	Air inlet	1/4" NPT
Presión de aire	Air pressure	6,2 bar
Consumo de aire	Air consumption	57 l/min
Ø Plato	Ø Sanding pad	75 mm

Ø Tubo aspiración	Ø Suction hose	32 mm
Movimiento orbital	Orbit diameter	2,5 mm
Nivel de ruido	Noise level	76 dB
Peso	Weight	0,5 Kg
Medidas	Dimensions	132 mm

US-392

Estuche lijadora neumática Pneumatic sander



Estuche compuesto por una lijadora angular, en la cual tenemos varios accesorios, entre ellos: Discos de alambres uno grueso y otro fino con punta recta y curva, dos discos abrasivos uno fino y otro grueso y dos discos uno quitar adhesivos y otro para utilizar en pinturas con base al agua. Case composed with an angular sander with several accessories, between all of them. A thick wire disc and anther one thin wire disc with flat tip and curved tip, two abrasive discs one thick, one thin, and two discs, one for removing stickers and the other for using in paints with water base.

- Velocidad en vacío - Free speed: 3.500 rpm
- Consumo de aire - Air consumption: 110 l/min.
- Nivel de ruido - Noise level: 83 dB(A)
- Entrada de aire - Air inlet: 1/4"
- Peso - Weight: 4,3 Kg



US-392/1



US-392/2



US-392/3



US-392/4



US-392/5



US-392/6



US-392/7



US-392/8



US-392/9



US-392/10



US-392/11



US-392/12
Lijadora neumática (máquina sola)
Pneumatic sander



US-392/13



US-392/14



US-392/15