

JAR-136

Mini cortadora a disco especial para tubos de escape
Mini cut off tool to special disk for exahust pipes



JAR-136/1
Disco abrasivo
Abrasive pad

Velocidad en vacío Free speed	22000 rpm
Entrada de aire Air inlet	1/4"
Presión de aire Pressure inlet	6 bar / 90 psi
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Ø Disco Ø Pad	75 mm
Ø Manguera Ø Hose	3/8"
Peso Weight	0,85 Kg
Longitud Length	190 mm

US-425

Taladro 3/8"
3/8" Air drill



Velocidad en vacío Free speed	2600 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	10 mm
Peso Weight	1,07 Kg
Longitud Length	200 mm

US-428

Amoladora matricial
Die grinder



Velocidad en vacío Free speed	22000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	6 mm
Peso Weight	0,6 Kg
Longitud Length	175 mm

US-628

Atornillador de impacto reversible, con embrague ajustable
Impact reverse screwdrivers with adjustable clutch



Velocidad en vacío Free speed	1800 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Capacidad torsión Twisting capacity	40-85 in/lbs
Nivel de ruido Noise level	83 dB(A)
Peso Weight	1,34 Kg
Longitud Length	220 mm

- Mango ergonómico - Ergonomic handle
- Ajuste externo - External adjustable
- Diseño embragable - Clutch desing

US-624

Taladro reversible 1/2"
1/2" Reversible air drill



Velocidad en vacío Free speed	500 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	10 mm
Nivel de ruido Noise level	83 dB
Peso Weight	1,4 Kg
Longitud Length	230 mm

US-1425

Talador Reversible 3/8"
3/8" Reversible Air Drill



Velocidad en vacío Free speed	1650 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	(3/8") 10 mm
Peso Weight	1,2 Kg
Longitud Length	178 mm

US-788

Pistola sacar puntos soldadura con regulación centesimal
Spot weld drill with regulation



Velocidad en vacío Free speed	2000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Tamaño brocas Size of chuck	6,5-8 mm
Peso Weight	2,5 Kg
Longitud Length	250 mm

US-788/A

Broca 6 mm
Drill bit 6 mm

- Peso - Weight: 0,011 kg



US-788/B

Broca 8 mm
Drill bit 8 mm

- Peso - Weight: 0,012 kg



US-788/C

Broca material duro 6 mm
Drill bit, hard material 6 mm

- Peso - Weight: 0,023 kg



US-788/D

Broca material duro 8 mm
Drill bit, hard material 8 mm

- Peso - Weight: 0,025 kg

