

US-1178
Pistola Sacar Puntos Soldadura
Spot Drill

Velocidad en vacío	Free speed	800 rpm
Consumo de aire	Air consumption	4 CFM
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4"
Ø Broca	Ø Drill bit	Ø 6/8/10 mm x 47 mm (long.)
Nivel de ruido	Noise level	84 dB(A)
Peso	Weight	2,5 Kg
Longitud	Length	349 mm

Arco desmontable - Detachable bow



1. Ajuste la posición del marco y aproxime la broca en la chapa.
Adjust the steady frame position and point drill bit at the metal plate.
2. Empuje la palanca hasta que la broca toque la chapa con facilidad.
Push the enforced lever to have drill bit touch the metal plate easily.
3. Accione el gatillo del aire y utilizar la palanca trasera para aproximar la broca hacia la chapa.
Push the throttle lever to start and use enforced lever to move the drill bit forward.


US-388
Desbarbadora lijadora
Grinder sander



Velocidad en vacío	Free speed	16.000 rpm
Consumo de aire	Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo	Work pressuret	6,2 bar
Ø platos	Ø Pad	75/115/140 mm
Peso	Weight	1,32 Kg
Longitud	Length	190 mm

Cuchillas recambio para US-678
Spare blades for US-678

• Peso - Weight: 0,185 Kg
(*) Dentada - Toothed



US-678/1	●	90 mm
US-678/2	●	63 mm
US-678/3	●	36 mm
US-678/4	●	18 mm
US-678/6	●	30 mm
US-678/7	●	35 mm
US-678/9	●	35 mm(*)
US-678/10	●	35 mm
US-678/11	▲	90 mm
US-678/12	▲	57 mm
US-678/13	▲	50 mm

US-625
Atornillador con 2 bocas
Two faces screwdriver



Velocidad en vacío	Free speed	9000 rpm
Consumo de aire	Air consumption	220 l/min.
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo	Work pressuret	6,2 bar
Boca int. hexagonal	Hex. inner mouth	6 mm
Peso	Weight	0,77 Kg
Longitud	Length	180 mm

US-627
Cizalla neumática
Pneumatic shear



Velocidad en vacío	Free speed	2800 rpm
Consumo de aire	Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo	Work pressuret	6,2 bar
Max. grosor de chapa	Max. sheet thickness	1,8 mm
Peso	Weight	1,3 Kg
Longitud	Length	230 mm

US-626
Dobladora taladradora
Pneumatic flanger



Presión de trabajo	Work pressuret	6,2 bar
Grosor máx. de chapa	Max. sheet thickness	1,4 mm
Anchura máx. de chapa	Max. sheet thickness	1,2 mm
Máx. Ø taladro	Max. drill Ø bit	5 mm
Peso	Weight	1,235 Kg
Longitud	Length	250 mm

US-678
Cortadora neumática lunas o parabrisas
Pneumatic cut-off machine for windows or windshield remover



Consumo de aire	Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo	Work pressuret	6,2 bar
Oscilación por min.	Oscilation per min.	20000 rpm
Peso	Weight	1,1 Kg
Longitud	Length	200 mm

US-597
Sierra neumática
Pneumatic saw



Velocidad en vacío	Free speed	9000 rpm
Consumo de aire	Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire	Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo	Work pressure	6,2 bar
Grosor de corte	Cutting thickness	1,2 mm
Recorrido vaivén	Sway movement	10 mm
Peso	Weight	0,656 Kg
Longitud	Length	240 mm

US-597/A
x3 hojas de recambio para US-597
x3 saw blades kit spare for US-597

US-805
Juego amoladora matricial con muelas sobre vástago
Die grinder kit with wheel stones on stem



- x1 US-428
- x5 Muelas con vástago (Ø 6 mm)
Wheel stones with stem (Ø 6 mm)
- x5 Muelas con vástago (Ø 3mm)
Wheel stones with stem (Ø 3mm)
- x2 Pinzas - Collet: Ø 0,3 - 0,6 mm
- x2 Llaves - Spanner set: 14 - 19 mm
- x1 Espiga conexión entrada aire
Air inlet connection pin

• Peso - Weight: 1,21 Kg