

US-475
Pistola neumática inyectar silicona
Pneumatic gun silicone



Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	4,5 bar
Capacidad depósito Tank capacity	310 ml
Peso Weight	1,1 Kg
Longitud Length	300 mm

US-381
Soporte magnético
Magnetic support

CE



Soporte magnético construido en hierro y recubierto de una capa plastificada anti-deslizante. Dotado de dos potentes imanes, que aseguran una sujeción perfecta, en el cual podemos colocar cuatro vasos de impacto, una llave de impacto e incluso una llave dinamométrica.
Magnetic support made of iron and coated with a non-sliding plastic layer. Equipped with two high power magnets to make sure a perfect subjection, where we can place four impact sockets, one impact wrench an even a torque wrench.

• Peso - Weight: 1,4 Kg

US-622
Solapadora neumática
Pneumatic door skinning tool

CE



Especialmente diseñado para maniobrar alrededor de interiores y exteriores de las curvas, a la hora de solapar una puerta. Pieza de nylon regulable en avance para regular la presión de la leva y no marcar el portón, consiguiendo un trabajo.

Specially designed to manoeuvre around interior and exterior curves, at time to overlap the door. Adjustable nylon piece in advancing for regulating the cam pressure and not damage the vehicles gate, obtain an effective an accurate work.


US-623
Alicates especiales para levantar solapados
Special pliers to lift lapels

• Peso - Weight: 0,215 Kg



US-710
Desabollador a golpe neumático con 3 ventosas Ø 60-120-155 mm
Pneumatic dent puller with 3 suction cups, Ø 60-120-155 mm

• Peso - Weight: 3,5 Kg



US-710/NEW
Solapadora neumática
Pneumatic door skinning tool



Sin la necesidad de quitar la pintura - Without having to remove paint

Tecnología de depresión alimentada por aire comprimido, este dispositivo ofrece una potente fuerza de tracción, permitiendo eliminar las abolladuras de manera rápida y precisa. Con su diseño robusto, las prestaciones fiables y la facilidad de uso, el extractor de ventosa neumático (min. 4 bares) es el instrumento ideal para los profesionales de la reparación en la carrocería que buscan una manera eficaz para eliminar las abolladuras y recuperar el aspecto original de los vehículos.

Vacuum technology powered by compressed air, this device offers a powerful pulling force, allowing you to eliminate dents quickly and precisely. With its robust design, reliable performance and easy use, the air suction dent puller (min 4 bar) is the ideal tool for bodywork repair professionals looking for an effective way to eliminate dents and restore the original appearance of vehicles.

Se suministra en maleta de plástico con ventosas de tres dimensiones diferentes: Ø75 mm, 100 mm y 125 mm, para adaptarse a los diferentes tipos o formas de la abolladura.

Supplied in a plastic case with suction cups in three different sizes: Ø75 mm, 100 mm and 125 mm, to adapt to different types or shapes of dents.

US-853
Pistola impacto 3/8" recta
Straight impact wrench 3/8"



Velocidad en vacío Free speed	10000 rpm
Consumo de aire Air consumption	85 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cuadro de conexión Connection box	3/8"
Máx. par apriete Max. torque	150 Nm
Peso Weight	0,93 Kg
Longitud Length	140 mm

• Mecanismo de martillo simple
Single Hammer mechanism

US-630
Pistola impacto US-382
con accesorios
Impact wrench kit US-382
with accessories

- Llave de impacto 1/2" (US-382)
1/2" impact wrench (US-382)
- Filtro de aceite (US-544)
Oil filter (US-544)
- Prolongador de 75 mm
75 mm extension tool
- Llaves de vaso de impacto hex.:
Hexagonal impact sockets:
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
- Peso - Weight: 4 Kg



US-630/BIS
Pistola impacto US-391
con accesorios
Impact wrench kit US-391
with accessories

- Llave de impacto 1/2" (US-391)
1/2" impact wrench (US-391)
- Filtro de aceite (US-544)
Oil filter (US-544)
- Prolongador de 75 mm
75 mm extension tool
- Llaves de vaso de impacto hex.:
Hexagonal impact sockets:
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
- Peso - Weight: 4 Kg



US-1382/BIS
Pistola impacto US-1382
con accesorios
Impact wrench kit US-1382 with
accessories

- Llave de impacto 1/2" (US-1382)
1/2" impact wrench (US-1382)
- Filtro de aceite (US-544)
Oil filter (US-544)
- Prolongador de 75 mm
75 mm extension tool
- Llaves de vaso de impacto hex.:
Hexagonal impact sockets:
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
- Peso - Weight: 5 Kg

