US-382
Pistola de impacto 1/2”
Impact wrench 1/2”



Velocidad en vacío Free speed	7000 rpm
Consumo de aire Air consumption	120 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Máx. par apriete Max. torque	510 Nm
Máx. capacidad tornillo Max. bolt capacity	M16
Peso Weight	2,7 Kg
Longitud Length	191 mm

- Mecanismo de martillo:
  Hammer mechanism:
  Pasador bola - Ball pin “Pin Clutch"
- Nivel de ruido de precisión acústica:
  Noise level of acoustic precision:
  91,5 dB(A) (prEN 50144)
- Nivel de ruido de potencia acústica:
  Noise level of acoustic power:
  98,9 dB(A) (prEN 50144)

US-391
Llave de impacto 1/2"
Impact wrench 1/2”

CE



Velocidad en vacío Free speed	7500 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4” gas
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Máx. par apriete Max. torque	1288 Nm
Máx. par afloje Max. loosening	1715 Nm
Máx. capacidad tornillo Max. bolt capacity	M16
Peso Weight	2 Kg
Longitud Length	185 mm

- Mecanismo de martillo - Hammer mechanism:
  Martillo gemelo -“twin Hammer”
- Nivel de ruido de precisión acústica:
  Noise level of acoustic precision:
  93 dB(A)

* Nueva llave de impacto conexión de ½”con mango ergonómico, cuerpo de composite y silenciador.
New ½”connection impact wrench with ergonomic handle, composite housing and silencer.

US-1147
Pistola impacto 1/2”
1/2” Impact wrench



Velocidad en vacío Free speed	10000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" NPT
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Rango de trabajo Working torque range	34~407 Nm
Máx. par apriete Max. torque	678 Nm
Máx. par afloje Loosening torque	1032 Nm
Peso Weight	1,5 Kg
Longitud Length	120 mm

Ultra compacta y fuerte. Mango de aluminio con carcasa de acero. Carcasa del motor de composite. Doble martillo. Interruptor de marcha reversible. Gatillo de velocidad variable.
Ultra compact and powerful. Aluminium handle with steel cloutch housing. Composite motor housing. Twin hammer. Thumb operated forward and reverse. Variable speed trigger.

US-1249
Pistola impacto 1/2”
1/2” Impact wrench



Velocidad en vacío Free speed	10000 rpm
Consumo de aire Air consumption	139 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" NPT
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Rango de trabajo Working torque range	34~475 Nm
Máx. par apriete Max. torque	949 Nm
Máx. par afloje Loosening torque	1400 Nm
Peso Weight	1,3 Kg
Longitud Length	130 mm

Ultra compacta y fuerte. Mango de aluminio con carcasa de acero. Carcasa del motor de composite. Doble martillo. Interruptor de marcha reversible. Gatillo de velocidad variable.
Ultra compact and powerful. Aluminium handle with steel cloutch housing. Composite motor housing. Twin hammer. Thumb operated forward and reverse. Variable speed trigger.

US-1276
Pistola impacto 1/2” angular
1/2” Angle impact wrench



Velocidad en vacío Free speed	8500 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" NPT
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Rango de trabajo Working torque range	27~231 Nm
Máx. par apriete Max. torque	325 Nm
Peso Weight	1,20 Kg
Longitud Length	88 mm

US-1382
Pistola de impacto 1/2”
Impact wrench 1/2”



Velocidad en vacío Free speed	8600 rpm
Consumo de aire Air consumption	161 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Cuadro de conexión Connection box	1/2"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Máx. par apriete Max. torque	1329 Nm
Máx. par de afloje Max.Lossening torque	1950 Nm
Peso Weight	2,17 Kg
Longitud Length	188 mm

- Carcasa de motor de composite
  Composite motor housing
- Doble martillo - "Twin hammer"
- Facilidad avance y retroceso
  One Hand - Forward and Reverse
- Salida aire con silenciador
  Handle Exhaust (Silencer)