

JAR-174
Taladro columna 450W
Electric column drilling 450 W

Conexión a la red	
Voltage	230V 50/60 Hz
Potencia	550 W
Portabroca	Ø1,5-16 mm
Max. drilling capacity	
Recorrido husillo	80 mm
Spindle travel	
Columna	Ø 72 mm
Colum	
Altura total	980 mm
Total height	
Tamaño mesa	Ø 290 mm
Table size	
Velocidades (16)	50Hz 180 ~ 2770 rpm
Speeds	60Hz 220 ~ 3220 rpm
	760 ~ 3070
Inclinación	325 mm
Swing	
Peso	25 Kg
Wheiht	



SEMI PROFESSIONAL

JAR-175
Taladro columna 350W
Electric column drilling 350 W

Conexión a la red	
Voltage	220-240 V - 50 Hz
Potencia	350 W
Portabroca	Ø 1,5-13 mm
Max. drilling capacity	
Recorrido husillo	50 mm
Spindle travel	
Columna	Ø 46 mm
Colum	
Altura total	580 mm
Total height	
Tamaño mesa	160x160 mm
Table size	
Velocidades	
Speeds	(5) - 760 ~ 3070 rpm
Peso	14,6 Kg
Wheiht	



SEMI PROFESSIONAL

Accesorios: 1 llave portabrocas, 2 llaves hexagonales
Accessories: 1pc Chuck Key, 2pcs Hex Key

JAR-176
Mordaza porta piezas para taladro
Holding pieces jaw for drill

- Mordaza porta pieza - Holding pieces jaw
- Fabricación robusta -Sturdy emaking
- Ancho de la mordaza: 100 mm
Jaw width: 100 mm
- Peso - Weight: 3,23 Kg



JAR-202
Casco electrónico de seguridad
Electronic safety earmuffs



Led indicador puesta en marcha. Interruptor ON/Off con control de volumen. Elimina el ruido que supere 85 dB(A). Amplificador del bajo sonido. Alimentación con 2 pilas de 2 AA.
Led power indicator. On/Off switch with volume control. Eliminates noise over 85 dB(A). Amplifying low level sound. Powered by 2 AA batteries.
Se suministra sin pilas
• Peso - Weight: 0,375 Kg

JAR-139
Electro afiladora con pie incluido
Electric grinder with stand included

- Motor - Engine: 230 V-50 Hz
- Potencia motor: 350 W
Engine power: 350 W
- Rpm: 2950 / min.
- Ø Piedra - Ø Stone: 200 mm
- Total altura (con pie): 1020 mm
Total height (with stand): 1020 mm



Aparato compacto de alta potecia. Protección de chispas regulable. Incluye un disco esmeril fino y un disco esmeril grueso.
Compact high speed equipment. Adjustable spark protection Includes a fine emery disc a thick emery disc.

US-412
Martillo neumático + cinceladores
Pneumatic hammer + chisels

- ×1 Taladro - Pneumatic hammer
- ×1 Muelle acoplamiento
Coupling spring
- ×5 Cinceladores conexión hexagonal
Chisels with hexagonal connection (170 mm)



Impactos por min.	3000
Impact by min.	
Presión de trabajo	6,2 bar
Work pressure	
Carrera	67
Stroke	

Cinzel hexagonal	10 mm
Hexagonal chisel	
Peso	2,9 Kg
Weight	
Longitud	171 mm
Length	

US-550
Acoplamiento cambio rápido
Quick change coupling

Se acopla a la cortadora US-412, elimina el muelle exterior de la misma, dando seguridad en el trabajo al emplear los cinceladores evitando roturas y que se escapen.
To be attached with the cutter US-412, eliminates the external spring of it, giving safety in work using the chisels, avoid breaks and escapes.

- Peso - Weight: 0,354 Kg



Cinceles cortadora neumática para US-412 (conexión hexagonal de 10 mm)
Pneumatic chisel cutter for US-412 (10 mm hexagonal connection)



- US-412/1
- Ancho boca - Width mouth: 23 mm
 - Longitud - Length: 177 mm
 - Peso - Weight: 0,146 Kg



- US-412/2
- Ancho boca - Width mouth: 20 mm
 - Longitud - Length: 177 mm
 - Peso - Weight: 0,146 Kg



- US-412/3
- Ancho boca - Width mouth: 15 mm
 - Longitud - Length: 177 mm
 - Peso - Weight: 0,146 Kg



- US-412/4
- Ancho boca - Width mouth: 19 mm
 - Longitud - Length: 177 mm
 - Peso - Weight: 0,146 Kg



- US-412/5
- Ancho boca - Width mouth: 35 mm
 - Longitud - Length: 177 mm
 - Peso - Weight: 0,146 Kg



- US-412/M
- Muelle cincelador - Chisel spring
 - Peso - Weight: 0,056 Kg