

US-1169

Taladro con percutor sin cable [18 V 4.0 Ah]
Cordless "hammer" drill/driver [18 V 4.0 Ah]



Par de apriete	Max. torque	47 Kg-m / 460 NMm / 339 ft-lb
Selector de velocidad	Speed knob	Alta - High: 1380 rpm Baja - Low: 380 rpm
Capacidad porta-brocas	Chuck capacity	13 mm
Tiempo de carga	Charging time	100 min.
Batería	Battery	18 V/4.0 Ah Litium-ion
Peso llave	Tool weight	2,3 Kg
Peso estuche	Case weight	4,5 Kg
Medidas estuche	Case dimensions	430 x 300 x 120 mm

- Selector de potencia - [torque adjustment ring](#)
- Embrague 17 posiciones - [Clutch 17 sections](#)
- Porta-brocas automático sin llave - [Chuck](#)
- Giro reversible - [Reversible rotation](#)

US-1175

Llave impacto 1/2" sin cable [18 V 4.0 Ah]
Cordless impact wrench 1/2" [18 V 4.0 Ah]



Par de apriete	Max. torque	89 Kg-m / 880 NMm / 650 ft-lb
Velocidad sin carga	No-load Speed	1650 rpm
Impactos por minuto	Impacts per minute	2100
Capacidad cuadradillo	Capacity (square driver)	1/2" (12,7 mm)
Tiempo de carga	Charging time	100 min.
Batería	Battery	18 V/4.0 Ah Litium-ion
Peso llave	Tool weight	2,9 Kg
Peso estuche	Case weight	5,2 Kg
Medidas estuche	Case dimensions	875 x 233 x 290 mm

- Interruptor variación velocidad - [Variable speed switch](#)
- Giro reversible - [Reversible rotation](#)

US-1172

Atornillador de impacto sin cable [18V 4.0 Ah]
Cordless impact driver [18V 4.0 Ah]

Par de apriete	Max. torque	15 Kg-m / 147 NMm / 108 ft-lb
Velocidad sin carga	No-load Speed	0 - 2500 rpm
Impactos por minuto	Impacts per minute	3300
Tiempo de carga	Charging time	100 min.
Batería	Battery	18 V/4.0 Ah Litium-ion
Peso llave	Tool weight	1,24 Kg
Peso estuche	Case weight	4,2 Kg
Medidas estuche	Case dimensions	430 x 300 x 120 mm

- Giro reversible - [Reversible rotation](#)

US-1174

Llave impacto 1/2" sin cable [18 V 4.0 Ah]
Cordless impact wrench 1/2" [18 V 4.0 Ah]



Par de apriete	Max. torque	55 Kg-m / 539 NMm / 396 ft-lb
Velocidad sin carga	No-load Speed	1650 rpm
Impactos por minuto	Impacts per minute	3300
Capacidad cuadradillo	Capacity (square driver)	1/2" (12,7 mm)
Tiempo de carga	Charging time	100 min.
Batería	Battery	18 V/4.0 Ah Litium-ion
Peso llave	Tool weight	2,9 Kg
Peso estuche	Case weight	5,2 Kg
Medidas estuche	Case dimensions	430 x 360 x 120 mm

- x6 posiciones par de apriete - [x6 section torque control](#)
Desde - [From:](#) (I) 8,50Kg - 83Nm - 62ft-lb
Hasta - [To:](#) (VI) 55Kg - 540Nm - 400ft-lb
- Giro reversible - [Reversible rotation](#)

US-1277

Llave impacto 3/4" sin cable [18 V 4.0 Ah]
Cordless impact wrench 3/4" [18 V 4.0 Ah]



Par de apriete	Max. torque	102 Kg-m / 1000 NMm / 885 ft-lb
Velocidad sin carga	No-load Speed	1650 rpm
Impactos por minuto	Impacts per minute	2100
Capacidad cuadradillo	Capacity (square driver)	3/4" (19 mm)
Tiempo de carga	Charging time	100 min.
Batería	Battery	18 V/4.0 Ah Litium-ion
Peso llave	Tool weight	2,9 Kg
Peso estuche	Case weight	5,2 Kg
Medidas estuche	Case dimensions	820 x 255 x 264 mm

- Interruptor variación velocidad - [Variable speed switch](#)
- Giro reversible - [Reversible rotation](#)

