

US-1170
Amoladora angular sin cable
Cordless grinder
(20V 4.0 Ah)

Velocidades Speeds	6
Velocidad sin carga No load speed	4300-9000 rpm
Tamaño del disco Wheel size	Ø125 mm (5")
Tiempo de carga Charging time	60 min.
Batería (x2) Battery (x2)	20 V/4.0 Ah Lithium-ion
Peso herramienta Tool weight	3,5 Kg
Peso estuche Case weight	5 Kg



6 Speeds

Cargador rápido
Fast Charger



x2



US-1171
Pulidora sin cable
Cordless power polisher
(18V 4.0 Ah)

Velocidad sin carga No-load speed	3800 rpm
Tamaño del disco Wheel size	5"
Tiempo de carga Charging time	100 min.
Batería Battery	18 V/4.0 Ah Lithium-ion
Peso herramienta Tool weight	2,5 Kg
Peso estuche Case weight	4,7 Kg
Medidas estuche Case dimensions	430 mm 350 mm 160 mm



US-1177
Cargador de baterías
Battery charger

Entrada Input	100 - 240 V 50 / 60 Hz 90 W
Salida Output	10,8 - 18 V = 3,4 A
Tiempo de carga Charging time	80 min.
Temperatura de carga Charging temperature	0 °C - 40 °C
Peso Weight	0,7 Kg
Medidas Dimensions	170x110x75 mm



- Paro automático Auto cut-off
- IP30

US-1176
Cargador de baterías inteligente
Battery charger auto cut-off

Entrada Input	100 - 240 V 50 / 60 Hz 90 W
Salida Output	10,8 - 14,4 V = 3,4 A 18 V = 2,3 A
Tiempo de carga Charging time	100 min.
Temperatura de carga Charging temperature	0 °C - 40 °C
Peso Weight	0,6 Kg
Medidas Dimensions	150x100x60 mm



- IP30

US-1176/BAT
Batería (18 V 4,0 Ah) Li-ion Battery (18 V 4,0 Ah) Li-ion

US-1324
Taladro con percutor sin cable [20 V 1500 mAh]
Cordless "hammer" drill/driver [20 V 1500 mAh]



Par de apriete Speed knob	Max. torque	3,26 Kg-m / 32 Nm / 23,6 ft-lb
Selector de velocidad	Speed knob	Alta - High: 1350 rpm Baja - Low: 400 rpm
Capacidad porta-brocas Chuck capacity	Chuck capacity	10 mm
Tiempo de carga Charging time	Charging time	300 min
Batería Battery	Battery	20 V/1,5 Ah Lithium-ion
Peso llave Tool weight	Tool weight	1,25 Kg
Peso estuche Case weight	Case weight	2,3 Kg
Medidas estuche Case dimensions	Case dimensions	315 x 300 x 100 mm

- Selector de potencia - torque adjustment ring
- Embrague 21 posiciones - Clutch 21 sections
- Porta-brocas automático sin llave - Chuck
- Giro reversible - Reversible rotation

US-1325
Llave impacto 1/2" [20 V 4000 mAh]
Impact wrench 1/2" [20 V 4000 mAh]



Par de apriete No-load Speed	Max. torque	33,6 Kg-m / 330 Nm / 243 ft-lb
Velocidad sin carga	No-load Speed	2600 rpm
Impactos por minuto Impacts per minute	Impacts per minute	3300
Capacidad cuadradillo Capacity (square driver)	Capacity (square driver)	1/2" (12,7 mm)
Tiempo de carga Charging time	Charging time	160 min
Batería Battery	Battery	20 V/40 Ah Lithium-ion
Peso llave Tool weight	Tool weight	1,8 Kg
Peso estuche Case weight	Case weight	4 Kg
Medidas estuche Case dimensions	Case dimensions	310 x 295 x 105 mm

- Giro reversible - Reversible rotation