

Manorreductores
Regulators with two manometers

JAR-25500
Manorreductor con dos manómetros, Argón + CO2.
Argon + CO2 regulator with two manometers



Dos manómetros. Apto para gas comprimido, manómetro de entrada P1, máxima presión 400 Bar. Manómetro de salida gas regulado P2, 2,5 Bar. 32 L/min. Provisto de válvula de descarga de sobrepresión y manorreductor de regulación de presión de salida. Manómetros conforme a la norma UNE. Argón y CO², apto para soldaduras de hilo continuo.

Two pressure gauges. Suitable for compressed gas, inlet pressure gauge P1, maximum pressure 400 Bar. Regulated gas outlet pressure gauge P2, 2,5 Bar. 32 L/min. Provided with overpressure relief valve and outlet pressure regulation regulator. Manometers in accordance with the UNE standard. Argon and CO², suitable for continuous wire welding.

JAR-25502
Manorreductor con dos manómetros Acetileno
Acetylene regulator with two manometers



Dos manómetros. Apto para gas comprimido, manómetro de entrada P1, máxima presión 40 Bar. Manómetro de salida gas regulado P2, 2,5 Bar. 5m³/h. Provisto de válvula de descarga de sobrepresión y manorreductor de regulación de presión de salida. Manómetros conforme a la norma EN562 Acetileno, apto para soldaduras de acetileno, provisto de válvula de seguridad antirretorno de gas y retoceso de llama.

Two pressure gauges. Suitable for compressed gas, inlet pressure gauge P1, maximum pressure 40 Bar. Regulated gas outlet pressure gauge P2, 2,5 Bar. 5m³/h. Provided with overpressure relief valve and outlet pressure regulation regulator. Manometers in accordance with the EN562 Acetylene standard, suitable for acetylene welding, provided with a safety valve to prevent gas return and flame return.

JAR-25501
Manorreductor con dos manómetros Oxígeno
Oxygen regulator with two manometers



Dos manómetros. Apto para gas comprimido, manómetro de entrada P1, máxima presión 200 Bar. Manómetro de salida gas regulado P2, 15 Bar. 30m³/h. Provisto de válvula de descarga de sobrepresión y manorreductor de regulación de presión de salida. Manómetros conforme a la norma EN562 Oxígeno, apto para soldaduras de hilo continuo.

Two pressure gauges. Suitable for compressed gas, inlet pressure gauge P1, maximum pressure 200 Bar. Regulated gas outlet pressure gauge P2, 15 Bar. 30m³/h. Provided with overpressure relief valve and outlet pressure regulation regulator. Manometers in accordance with the EN562 Oxygen standard, suitable for continuous wire welding.

JAR-25503
Manorreductor con 2 manómetros 12 L/min.
Gas regulator with two manometers 12 L/min.



Dos manómetros. Apto para gas comprimido, manómetro de entrada P1, máxima presión 315 Bar. Manómetro de salida gas regulado P2, 12,5 Bar. 12 l/min. Provisto de válvula de descarga de sobrepresión y manorreductor de regulación de presión de salida. Manómetros conforme a la norma UNE. Argón y CO², apto para soldaduras de hilo continuo.

Two pressure gauges. Suitable for compressed gas, inlet pressure gauge P1, maximum pressure 315 Bar. Regulated gas outlet pressure gauge P2, 12,5 Bar. 12 l/min. Provided with overpressure relief valve and outlet pressure regulation regulator. Pressure gauges in accordance with the UNE standard. Argon and CO², suitable for continuous wire welding.

JAR-2700, JAR-2705
Antorchas completas
Compleat Torchs



JAR-2700
Antorcha (MB14-MB15) empuñadura articulada y desmontable.
Torch (MB14-MB15) with articulated and detachable grip.

Capacidad 60%	Capacity 60%	180 Amp (CO ₂) 160 Amp (MIX.)
Ø Hilo	Ø Wire	0,6 - 0,8 mm
Longitud	Length	3 m
Peso	Weight	1,91 Kg

JAR-2705
Antorcha (MB25) empuñadura articulada y desmontable
Torch (MB25) with articulated and detachable grip

Capacidad 60%	Capacity 60%	290 Amp (CO ₂) 200 Amp (MIX.)
Ø Hilo	Ø Wire	0,8 - 0,12 mm
Longitud	Length	3 m
Peso	Weight	2,18 Kg

JAR- 225
Electrodo Ø 10 mm para máquina 400V
Electrode Ø 10 mm for machine 400V

JAR- 226
Electrodo Ø 8 mm para máquina 230V
Electrode Ø 8 mm for machine 230V



Tobera de gas
Gas Nozzels

JAR-2900 Cónica - Conical (Mb14-Mb15)
JAR-2905 Cónica - Conical (Mb25)
JAR-2910 Cilíndrica - Cylindrical (Mb14-Mb15)
JAR-2915 Cilíndrica - Cylindrical (Mb25)
JAR-2925 Puntos - Spot (Mb25)

• Peso - Weighth: 31 g



JAR-2750
Muelle sujeta toberas (Mb14/Mb15)
Stainless spring to hold nozzles (Mb14/Mb15)

JAR-2751
Muelle sujeta toberas (Mb25)
Stainless spring to hold nozzles (Mb25)

• Peso - Weighth: 2 g



JAR-2715
Antorcha terminal (Mb15)
Terminal torch (Mb15)
• Peso - Weighth: 10 g

JAR-2725
Antorcha terminal (Mb25)
Terminal torch (Mb25)
• Peso - Weighth: 21 g

