

JAR-245

Lámpara luz led con ventosa para chapista Mini Lamp LED for sheet metal



Potencia	Power	10 W
Estructura	Lamp Housing	360x160 mmr
Intensidad luz cálida	Led intensity warm light	12V 9,6W/mt
Intensidad luz fría	Led intensity cold light	12V 9,6W/mt
Peso	Weight	3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Suministrado con cable conector rojo/negro para conectar a batería de coche 12V DC.
POWER SUPPLY: Supplied with red/black connector cable to connect at car battery 12V DC



JAR-246

Lámpara luz led con carro móvil para chapista Lamp with 3 LED strips



La lámpara con 3 tiras LED para reparar abolladuras ha sido desarrollada para resaltar los daños superficiales en el cuerpo y para ser reparada, así como para iluminar difusamente áreas de trabajo oscuras y de difícil acceso.

El soporte de acero cromado permite una movilidad completa en altura, anchura y profundidad y una rotación completa a través del largo brazo tubular equipado con una junta de 360°, así como un plegado completo para el envío y almacenamiento para una larga inactividad.

La lámpara de luz LED para reparar abolladuras es una herramienta diseñada para ser utilizada durante todo tipo de reparación de carrocerías de acero y aluminio, en particular para reparaciones con pegamento caliente, reparaciones PDR (sin quitar la pintura) y con el uso de ventosas y palancas para tiradores ranurados.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

-Suministrado con cable conector rojo/negro para conectar a batería de coche 12V DC. Además está disponible un transformador para ser conectado por enchufe eléctrico 230V

ACCESORIO DE ILUMINACIÓN

- cuerpo de iluminación de bajo consumo en acero inoxidable AISI 304 y estructura tubular cromada con brazo telescópico completamente ajustable en cualquier posición (horizontal, vertical y lado a lado).
- modularidad completa de cada tira de LED (2 o 3 tiras), CW blanco frío (3000 lúmenes) o WW blanco cálido (6000 lúmenes).
- Cuerpo de la lámpara reforzado por dos auriculares laterales de goma y un vidrio de policarbonato opal.

BASE DE LA LÁMPARA

- fácil de colocar gracias a las 4 ruedas, 2 de las cuales están equipadas con un freno.
- base de acero sólido que permite su uso en cualquier posición sin riesgo de vuelco.

CONTROL REMOTO

- interruptor de encendido / apagado e intensidad de luz totalmente ajustable a través de potenciómetro operado por control remoto.
- alimentado por batería de CC de 12 voltios o CA de 230 voltios (batería de CC y transformador de CA > CC Opcional JAR-246-01.)

The new 3 strips LED lamp is engineered to identify damages to be repaired on surfaces such as to light hidden and hard to reach working positions. The chromed plated steel body ensures a totally adjustable lamp in height, depth, width and complete rotation through long telescopic arm provided of 360° junction in addition to the complete foldability for shipment or storage in case of long inactivity.

POWER SUPPLY

-Supplied with red/black connector cable to connect at car battery 12V DC. In addition a transformer is available to be connected by electrical plug 230V

LAMP HOUSING

- lamp housing (860x160mm) Aluminium low power consumption in chrome plated steel with telescopic arm fully adjustable in any position (horizontal, vertical, car side), Max height 280mm, outreach 105mm.
- extreme modularity of every led light (2 or 3 strips), cold white CW (3000 lumen) or warm white WW (6000 lumen).
- lamp housing reinforced with two rubber side protection and a polycarbonate opaline glass.

BASE LAMP

- fully self-movable and wheeled thanks to the 4 turning wheels, 2 of them with holding brakes.
- solid INOX body allows complete usage in any position and without risk of overturning.

REMOTE CONTROL

- on/off switchable and full range light intensity dimmable by remote control;
- operated by DC at 12Volts or AC mains at 230Volts (battery and AC/DC on request JAR-246-01).

Potencia	Power	25 W
Estructura	Lamp Housing	860x160 mmr
Intensidad luz cálida	Led intensity warm light	12V 9,6W/mt
Intensidad luz fría	Led intensity cold light	12V 9,6W/mt
Altura máxima	Air inlet threading	2800 mm
Alcance	Outreach	1050 mm
Peso	Weight	25 Kg

JAR-246-01

Alimentador lámpara LED JAR-246 LED lamp power supply



230V AC / 12V DC
60W