

JAR-93

Desabollador de hierro y acero por resistencia CAR SPOTTER 5500 Automatic
Spot-welding machine CAR SPOTTER 5500 Automatic



Tensión de red	Mains voltage	2ph 400V 50/60 Hz
Corriente máx.	Max. current	4200 A
Tensión máx. en vacío	Max. no load voltage	6 V
Máx. potencia absorbida	Max. absorbed power	11 kW
Potencia absorbida 50%	Absorbed power 50%	2 kW
Fusible red	Mains fuse	16 A
Factor de potencia	Power factor	0,7 cos φ
Corriente salida soldadura	Output current welding	3000 A
Espesor máx.de punteado sobre 2 lados	Max.spot-welding thickness on two sides	1,5 + 1,5 mm
Ciclo de servicio	Duty cycle	3 %
Grado de protección	Protection degree	IP22
Peso	Weight	26 Kg
Dimensiones	Dimensions	390 × 260 × 225 mm

Spotter electrónico para la reparación (tracción soldadura por puntos) de los vehículos. Con pistola automática y kit para la soldadura por puntos de pernos, arandelas, remaches y estrellas para tracción, calentamiento de chapas, recalcado. El panel digital LCD multifunción permite la regulación automática de los parámetros según la herramienta elegida. Versatilidad de uso con la utilización de diferentes instrumentos de trabajo gracias a las tomas ATLAS. Adecuada para la soldadura por puntos de chapas con espesor máximo de 1,5+1,5mm.

Electronic repair spotter (traction, spot welding) of vehicles. With automatic gun and kit for spot welding pins, washers, rivets and pulling stars, sheet warming and upsetting. The multi-functional LCD digital panel allows automatic adjustment of the parameters based on the choice of tool. Versatility of use with different work instruments thanks to the ATLAS sockets. Suitable for spot welding sheet metal with a maximum thickness of 1.5+1.5mm.

JAR-230/1

Kit de accesorios opcional "5500 DUO"
Optional kit "5500 DUO"

Cable de conexión rápida, anillador (50 piezas incluidas), kit de martillos rápidos (templado, alambres ondulados, anillos, mini martillo deslizando).
 Quick connection cable, ringvolver (50 pcs included), quick hammers kit (tempering, wavy wires, rings, mini slide hammer).



Contenido:

50 **JAR-804140** - AlMg recta
 50 **JAR-804141** - AlMg trenzada
 50 **JAR-804142** - AlSi recta
 50 **JAR-804143** - AlSi trenzada
 50 **JAR-804250** - Al 99,5% recta
 50 **JAR-804251** - Al 99,5% trenzada
 50 Pin/Perno AlMg
 1 Electrodo soldador
 1 Boquilla electrodo

JAR-230

Desabollador de hierro y acero por resistencia "5500 DUO"
Digital puller 5500 DUO



Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Corriente máx.	Max. current	3800 A
Tensión en vacío	Max. no load voltage	5,6 V
Máx. potencia absorbida	Max. absorbed power	10,5 kW
Potencia absorbida 50%	Absorbed power 50%	1,8 kW
Fusible red	Mains fuse	16 A
Factor de potencia	Power factor	0,8 cos φ
Corriente salida soldadura	Output current welding	2500 A
Ciclo de servicio	Duty cycle	1,5 %
Grado de protección	Protection degree	IP22
Peso	Weight	24 Kg
Dimensiones	Dimensions	390 × 260 × 225 mm

Accesorios en dotación
Standard accessories

Pistola automática, pistola manual, cable de masa con masa para punteado, extractor, mandril y estrellas para tracción.

Automatic gun, manual gun, work cable with pointing mass, extractor, spindle and pulling stars.

Puller adecuado para rectificar y reparar chapas de acero indicado para las elaboraciones en carrocería. Con pistola automática y manual, cable de masa con masa para soldar por puntos, extractor, mandril y arandelas de estrella. El panel digital LCD multifunción permite la regulación automática de los parámetros según la herramienta elegida. Fusible de red de 16A

Puller suitable for straightening and repairing steel sheets indicated for bodyshop works. With automatic and manual gun, earth cable with pointing mass, puller, spindle and pulling stars. The multi-functional LCD digital panel allows automatic adjustment of the parameters based on the choice of tool. 16A mains fuse.



JAR-240/01

Kit de accesorios para soldadura de aluminio
Consumables box Aluminium

Suplied:

50 JAR-804140 - AlMg flat
 50 JAR-804141 - AlMg twisted
 50 JAR-804142 - AlSi flat
 50 JAR-804143 - AlSi twisted
 50 JAR-804250 - Al 99,5% flat
 50 JAR-804251 - Al 99,5% twisted
 50 Pins AlMg
 1 Pin holder
 1 Multipin extractor