

JAR-223

Equipo de corte TECHNOLOGY Plasma 41 XT
TECHNOLOGY plasma 41 XT



Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Campo regulación	Current range	10 - 40 A
Corriente máx.	Max. current	35 @ 30% A
Tensión máx. en vacío	Max. no load voltage	313 V
Corriente absorbida	Absorbed current	25 A
Potencia absorbida	Absorbed power	4 kW
Eficiencia / Factor potencia	Efficiency / Power factor	85% - 0,7 η /cos ϕ
Espesor de corte máx.	Max. cutting thickness	15 mm
Caudal aire comprimido	Compressed air capacity	100 L/min
Presión aire comprimido	Compressed air pressure	4 - 5 bar
Clase de aislamiento	Insulation class	H
Grado de protección	Protection degree	IP23
Peso	Weight	9 Kg
Dimensiones	Dimensions	475 x 182 x 292 mm

- Sistema inverter de corte al plasma por aire de 40A comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Con antorcha PH.
- Corte máx. 15 mm. Permite el corte rápido sin deformación de todos los materiales conductores.
- Señalización de presencia de tensión en antorcha, protecciones; señalización de cambio de consumibles; visualización de presión de aire.
- Enfriamiento automático de la antorcha: jaula metálica protección manómetro.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, falta de aire.
- Robusto y resistente a los golpes; peso y dimensiones reducidos.

•40A plasma cutting inverter system with compressed air and strike on contact of the pilot arc. With PH torch. •Max. cut 15 mm. Fast cutting without deformation of all the conductor materials. •Live voltage signal in torch, protection; change consumables signal, air pressure display •Automatic torch cooling: gauge metal protection cage. •Thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protection, no air protection. •Strong and resistant to impact; reduced weight and dimensions.

JAR-45/1

Caja de consumibles para equipos de Plasma
Plasma consumables Box Torch



CONTENT			EXTENDED	

Toberas
Toberas prolongadas
Puntales soplete

Se suministran en caja de plástico

Nozzles
Extended nozzles
Torch props

Supplied in a plastic box

JAR-45

Equipo de corte TECHNOLOGY plasma 54 XT Kompressor
TECHNOLOGY plasma 54 XT Kompressor



Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Campo regulación	Current range	10 - 40 A
Corriente máx.	Max. current	35 @ 30% A
Tensión máx. en vacío	Max. no load voltage	313V
Corriente absorbida	Absorbed current	27,5 A
Potencia absorbida	Absorbed power	4,5 kW
Eficiencia / Factor potencia	Efficiency / Power factor	82 % - 0,7 η /cos ϕ
Espesor de corte máx.	Max. cutting thickness	12 mm
Clase de aislamiento	Insulation class	H
Grado de protección	Protection degree	IP23
Peso	Weight	17,8 Kg
Dimensiones	Dimensions	470 x 260 x 378 mm

- Sistema inverter de corte al plasma por aire de 40A comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Con antorcha PH.
- Corte máx. 15 mm. Permite el corte rápido sin deformación de todos los materiales conductores.
- Señalización de presencia de tensión en antorcha, protecciones; señalización de cambio de consumibles; visualización de presión de aire.
- Enfriamiento automático de la antorcha: jaula metálica protección manómetro.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, falta de aire.
- Robusto y resistente a los golpes; peso y dimensiones reducidos.

•40A plasma cutting inverter system with compressed air and strike on contact of the pilot arc. With PH torch. •Max. cut 15 mm. Fast cutting without deformation of all the conductor materials. •Live voltage signal in torch, protection; change consumables signal, air pressure display •Automatic torch cooling: gauge metal protection cage. •Thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protection, no air protection. •Strong and resistant to impact; reduced weight and dimensions.