SMART INDUCTOR 5000
SMART INDUCTOR 5000



Tensión de red	Mains voltage	1ph 200-240V 50/60 Hz
Campo regulación	Current range	10 - 40 A
Potencia absorbida	Absorbed power	2,4 kW
Frecuencia calefacción	Heating Frequency	35 - 100 kHz
Potencia calefacción.Máx	Max Heating power	2,3 kW
Clase de aislamiento	Insulation class	F
Grado de protección	Protection degree	IP21
Dimensiones	Dimensions	390 x 260 x 230 mm

• Peso • Weight:

JAR-221/01	7,3 Kg	JAR-221/02	10,4 Kg	JAR-221/03	13,6 Kg

Suministrada con - Suplied with:

					(*)	Glass		
JAR-221/01	●							
JAR-221/02	●	●	●	●	●			
JAR-221/03	●	●	●	●	●	●	●	●

Sistema de calentamiento de inducción que se propone como la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones de remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos de los vehículos, revestimientos internos y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) y reparación de abolladuras causadas por el granizo.
Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención.
Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de microprocesador AutoCheck.
En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada (Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la zona interesada y de las zonas circunstantes.
Para la máxima practicidad y la máxima seguridad del operador, se activa automáticamente (Smart Activation) cerca de la zona donde operar.
Características:
• control inteligente con sistema Autocheck
• panel digital userfriendly;
• modalidad automática y manual;
• señalización de la activación y funcionamiento correcto;
• control de pulsador para el despega vidrio y despega vidrio en campo limitado;
• Control de pedal (*)

nduction heating system that is an intelligent solution for speeding up and simplifying the removalof glued (windows, rear windows, plastic parts, stickers, glass roofs, interior and exterior trims, etc.) or blocked (bolts, bearings, gears, etc.) parts from vehicles as well as for repairing hail dent.
It is particularly suitable for vehicle bodies, and guarantees greatly reduced intervention times.
It adjusts its intensity in an intelligent and completely automatic manner (Smart Power) using an innovative AutoCheck microprocessor system.
Using the principle of electromagnetic induction, it can transfer a large amount of heat to a specific area (Smart Protection) in just a few seconds.
In this way it does not damage glass, rubber, plastic and painted surfaces in the area being worked on, or even in the surrounding areas.
For maximum practicality and operator safety, it activates automatically (Smart Activation) near the area in which it has to work.
Features:
• intelligent control with Auto-check system; • user-friendly digital panel; • automatic and manual mode; • activation and correct operation signals; • pushbutton control for glass remover and confined-spaceremover; • Foot control (*)

JAR-221/01
TWISTER



JAR-221/02
CLASSIC



JAR-221/03
DELUXE

