

JAR-224-01
Kit Consumibles para equipos TIG
TIG consumables Box Torch



JAR-2224-01
Varilla de hierro TIG
Iron rod TIG

ER 70 S 2
 • Peso - Weight: 1Kg



JAR-2224-02
Varilla de Al/Si 12%
Al/Si rod 12%

aluminio/silico - aluminium/silicon
 • Peso - Weight: 1Kg



US-516
Estuche de cintas para tiraje
Pull belt kit case



Cintas construidas en poliéster de elevada resistencia. Particularmente indicada para operaciones de tiro en carrocerías. Los extremos reforzados permiten acoplarse perfectamente con los ganchos y cadenas de nuestro catálogo. Doble cara con costura reforzada. Extremos con refuerzos internos. Guía de protección.
 High resistance belts in polyester. Particularly suited for pulling operations in car-body and adapted for multiple and various uses. The straightened terminal holes fit well with hooks and chains shown in our catalogue. Double band strengthening seams. Terminal holes with internal stiffening. Protective sheath.

- Medidas de las cintas - Band measures:
 1. 65 × 800 mm
 2. 65 × 1.200 mm
 3. 65 × 1.800 mm
 4. 65 × 1.000 mm
 5. Guía para referencia - Sheath for reference
- Peso - Weight: 2,6 Kg

JAR-236
Compás reparación de guardabarros
The mudguard repair compass

Compás de reparación de guardabarros. Fabricado en acero galvanizado, ajustable y adaptable a todo tipo de guardabarros.
 Mudguard repair compass. Made in galvanized steel, adjustable and adaptable for all type of mudguards.

• Peso - Weight: 150 g



JAR-237
Kit 3 metros magnéticos
Kit 3 flexible magnetic rules

Kit de tres reglas magnéticas flexibles para realizar una medición precisa con manos libres en cualquier superficie recta o curva (30 / 60 / 100 cm).
 Kit of three flexible magnetic rulers for taking an accurate hand free measurement on any straight or curved surface (30 / 60 / 100 cm).

• Peso - Weight: 100 g



JAR-15
Mordaza especial para doblar y taladrar chapa carrocería
Special clamp for bending and drilling car body metal sheet


- Ø taladro - Ø Drill: 5 mm
- Medida máx. a doblar: 12 mm
 Max. measure for bending: 12 mm
- Máx. espesor chapa: 0,8 mm
 Max. thickness metal sheet: 0,8 mm
- Peso - Weight: 1,2 Kg



US-563
Traviesa sujetar motores regulable en anchura y altura
Adjustable crossmember to fasten engines in width & height



• Peso - Weight: 13,4 Kg



La utilización es muy fácil y simple, va equipada con la cadena y el tensor roscado. Este aparato se puede emplear en cualquier modelo de automóvil con motor delantero, debido al sistema de regulación por los prolongadores laterales y soportes de apoyo orientables. Además de servir para distintas y variadas aplicaciones es muy indicado para el desmontaje del eje delantero del motor.

The cross-member has been designed to be equipped with chain and threaded tensioner. Due to its regulation system with lateral extension and adjustable supports, this item can be used for any kind of cars with front motor. In addition to the many and various uses, they are definitely advisable for the dismantling of the driving front axle.