US-1408


Máquina de aire acondicionado, automática, convertible, RECO+

RECO+ air conditioning machine, automatic, convertible









• HYBRID-READY: Función AUTO-CLEAN para vehículos híbridos y eléctricos.
• Pantalla TOUCH Heavy Duty de 7".
• Base de datos actualizable mediante puerto USB.
• Calentador de cilindros de refrigerante.
• Bomba de vacío 100 l/min.
• Unidad automática:
  - Recuperación/Reciclado automático.
  - Vacío automático/Vacío de prueba.
  - Carga y descarga automática de aceite (con báscula).
  - Carga automática de refrigerante.
• Alarma automática de mantenimiento: la unidad avisa cuando hay que cambiar el filtro y el aceite de la bomba de vacío (I.A.S.).
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• Impresora térmica opcional.
• Informe en papel personalizable con los datos del taller/operador/vehículo (con opción de impresora)

•HYBRID-READY: AUTO-CLEAN function for hybrid and electric vehicles.
•7" Heavy Duty TOUCH screen.
•Updatable database via USB port.
•Coolant cylinder heater.
•Vacuum pump 100 l/min.
•Automatic unit:
- Automatic Recovery/Recycling.
- Automatic vacuum/test vacuum.
- Automatic oil loading and unloading (with scale).
- Automatic refrigerant charging.
• Automatic maintenance alarm: the unit warns when the filter and vacuum pump oil (I.A.S.) need to be changed.
•Integrated room temperature probe.
•Optional thermal printer.
•Customizable paper report with workshop/operator/vehicle data (with printer option)

Posibilidad de conersión de gas por personal autorizado
Possibility of gas connection by authorized personnel

Refrigerantes [*] Refrigerants	R134a-R1234yf R456A-R513A - R444A
Velocidad de recuperación Recovery speed	250 g/min
Precisión de la recuperación Recovery accuracy	+/- 15 g
Eficacia de la recuperación Recovery efficiency	>95%
Capacidad de la bomba de vacío Vacuum pump capacity	100 l/min
Capacidad de la botella Bottle capacity	7 Kg

Resolución de la escala de refrigerante Refrigerant scale resolution	5 g
Resolución de la escala de aceite Oil scale resolution	1 g
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-10 ÷ +50°C
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	0 ÷ +40°C
Alimentación Power supply	230V/1/50Hz
Dimensiones y peso Dimensions and weight	45x39x84 cm / 44 kg

• RECO+ es la nueva unidad ENTRY LEVEL VARIANT diseñada para todos los equipos pequeños y medianos de refrigeración móvil, pudiendo trabajar con R134a o con R1234yf (también con R456A y R513A)
• RECO+ ofrece superiores prestaciones en términos de velocidad de ejecución y precisión en las fases de recuperación y carga. Incorpora resistencia en botella, bomba de vacío de 100 l/m, báscula en la inyección de aceite y es válida para trabajar en vehículos híbridos y eléctricos.
• LIGERA Y COMPACTA, es ideal para trabajos internos en taller, pero también ideal para ser transportada y trabajar en exterior.
• Su pantalla táctil a color de 7" permite tener a mano toda la información del proceso, haciendo que la gestión del mantenimiento sea más SENCILLA E INTUITIVA.
• El data base incorpora datos de turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola y de obras públicas, tanto en refrigerante R134a como en R1234yf.
• Disponible en versiones sin y con impresora (también puede ser instalada a posteriori ya que viene predispuesta).

• RECO+ is the new ENTRY LEVEL VARIANT unit designed for all small and medium-sized mobile refrigeration equipment, and can work with R134a or R1234yf (also with R456A and R513A) • RECO+ offers superior performance in terms of execution speed and precision in the recovery and loading phases. It incorporates bottle resistance, a 100 l/m vacuum pump, an oil injection scale and is valid for working on hybrid and electric vehicles. • LIGHTWEIGHT AND COMPACT, it is ideal for internal work in the workshop, but also ideal for transporting and working outdoors. • Its 7" color touch screen allows you to have all the process information at hand, making maintenance management more SIMPLE AND INTUITIVE. • The database includes data on passenger cars, commercial vehicles, agricultural and public works machinery, both in R134a and R1234yf refrigerants. • Available in versions without and with a printer (it can also be installed later since it is pre-arranged).

[*] Necesario elegir en la compra
Necessary to choose when purchasing

US-1408/01
Juego de manguera R134 para US-1408
R134 Hose Set for US-1408

US-1408/02
Juego de mangueras 1234YF para US-1408
1234YF Hose Set for US-1408

Apto para motor híbrido - Suitable for hybrid