

US-740/NEW

Tester multifunción digital con pinza inductora (RPM), con cambio de escalas automáticas
Digital multifunction tester with inductor clamp, with automatic scale change



Se suministra sin pilas
Supplied without batteries




DC Voltage
AC Voltage (True RMS)
DC Current, AC Current (True RMS) 10 A max
CATIII
Diode (Forward voltage, VF)
Capacitance
Inductance
Frequency
OHMS
Continuidad con aviso acústico - Continuity Beeper
Memoria de medición máx.y mín. - Max. & Min. Measurement
TACH RPM con pinza inductora
DWELL

*Opcional - [Optional](#) Temperature

Lectura de temperatura con sonda opcional
[Temperature reading with optional probe](#)

US-740/P
Pinza inductora
[Inductive pin](#)



US-740/S
Sonda temperatura
[Temperature probe](#)



US-1280

Pinza amperimétrica de 400 μ A a 2000 A [AC/DC] ISO-9001, CE, IEC1010
[2000 A \[AC/DC\] Clamp meter](#)



- Amperios
- Medición de voltaje DC/AC.
- Ohmios.
- Frecuencia.
- Capacidad.
- CATIII.
- Diodos.
- Continuidad con aviso acústico.
- Función de memoria.

- [Amps](#)
- [AC/DC](#)
- [Ohms](#)
- [Frequency](#)
- [Capacity](#)
- [CATIII](#)
- [Diodes](#)
- [Continuity Beeper](#)
- [Memory function](#)

• Peso - [Weight](#): 0,60 Kg

Se suministra sin pilas
[Supplied without batteries](#)

US-1351
Téster Digital
[Digital Tester](#)



- Medición de voltaje DC/AC
- Ohmios
- Diodos
- Continuidad sin beep
- CAT II 600V Category
- Amperios 10 A máx.
- Medición transistor (NPN o PNP)
- Fuente de alimentación 1 pila de 9V.
- Fusible 200mA / 250V

- [DC/AC](#)
- [Ohms](#)
- [Diodes](#)
- [Continuity without beep](#)
- [CAT II 600V Category](#)
- [Amps 10 A max.](#)
- [Transistor measurement \(NPN or PNP\)](#)
- [Power supply 1 9V battery.](#)
- [Fuse 200mA / 250V](#)

Protección contra sobrecarga: 220 V rms CA en 200 mV escala y 600 V CC o 600 V rms CA en otras escalas.
[Overload protection: 220 V rms AC in 200 mV range and 600 V DC or 600 V rms AC in other ranges.](#)

Se suministra sin pilas
[Supplied without batteries](#)