

US-1295/EVO

"T-Charge 26 EVO" Cargador de baterías y mantenimiento de la carga Battery charger and maintainers



Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades
Protection against overcharge, short circuit and polarity reversal

Voltaje entrada - Input voltage	230V 1ph 50/60
Potencia - Power	220W
Tensión de carga/puesta en marcha Charge/starter voltage	12V / 24V
Corriente de carga - Charging current	16A / 8A
Corriente de carga convencional	16A / 8A
Rated charge current	
Capacidad nominal referencia	10-250Ah 15 h
Rated reference capacity	
Peso - Weight	1,6 Kg
Dimensiones - Dimensions	300x95x55 mm

US-1063/N

Cargador baterías "DOCTOR 50" y ayuda de arranque Battery charger "DOCTOR 50" and starting aid



US-1211

Cargador de baterías electrónico multifunción "DOCTOR 130" Battery charger "DOCTOR 130" and starting aid

Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Potencia absorbida de carga	Charge absorbed power	610 W
Tensión carga / puesta en marcha	Charge / starter voltage	6 / 12 / 24V
Corriente de carga eficaz	Effective charge current	45 / 45 / 23 A
Corriente de carga convencional	Rated charge current	40 / 40 / 20 A
Corriente arranque 1V/C EN60335-2-29	Start current 1V/C EN60335-2-29	180 (12V) A
Capacidad nominal referencia	Rated reference capacity	600 Ah 10h
IP	IP	33
Peso	Weight	3,77 Kg
Dimensiones	Dimensions	92 x 200 x 330 mm

Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Potencia absorbida de carga	Charge absorbed power	1800 W
Tensión carga / puesta en marcha	Charge / starter voltage	12 / 24 V
Corriente de carga eficaz	Effective charge current	140 / 70 A
Corriente de carga convencional	Rated charge current	120 / 60 A
Corriente arranque 1V/C EN60335-2-29	Start current 1V/C EN60335-2-29	180 (12V) A
Capacidad nominal referencia	Rated reference capacity	1200 Ah 15h
IP	IP	21
Peso	Weight	6,35 Kg
Dimensiones	Dimensions	370 x 330 x 120 mm

Cargador de baterías electrónico multifunción (GESTOR DE BATERÍAS) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V y para actividades de soporte en las intervenciones, también de diagnóstico, en vehículos efectuadas en talleres, carrocerías y concesionarios.

La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada; • Función BOOST para carga rápida;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; • ALIMENTACIÓN estable para las actividades de diagnóstico (BSU), durante los cambios de batería (SUPPLY) y para mantener sanas las baterías de los vehículos expuestos en las salas de exposición; • Mantenimiento de la batería con la función RECOVERY para recuperar las baterías sulfatadas o muy descargadas y la función EQUALIZATION para restaurar la funcionalidad óptima con la regeneración periódica; • TESTER para comprobar la tensión en los terminales, la capacidad de arranque (CCA) y el funcionamiento del alternador del vehículo;
- Arranque; • Función de compensación del alargamiento del cable; • Pantalla LCD; • Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades. • Con dispositivo PFC.

Equipado con cable con pinzas.

Multifunctional, electronic battery charger (BATTERY MANAGER) for complete maintenance of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V batteries and for support activities in interventions, including diagnostics, on vehicles carried out in workshops, body shops and dealers.

The Pulse Tronic technology guarantees optimal battery charging over 8 phases.

Features:

- Automatic charging and maintenance in Pulse Tronic based on the technology of the selected battery; • BOOST function for quick charge; • COLD function for charging and maintenance of batteries at low temperatures; • stable POWER SUPPLY for diagnostics (BSU) when changing the battery (SUPPLY) and maintain the battery health of vehicles on display in showrooms; • Batteries maintenance through RECOVERY function, to recover sulphated or very low batteries; and EQUALIZATION function to restore optimal functionality with periodic regeneration; • TESTER for checking terminal voltage, starting capacity (CCA) and vehicle alternator operation; • Start; • Cable extension compensation function; • LCD display; • Protection against overcharge, short circuit and polarity reversal. • Fit with PFC device.

Complete with cable with clamps.