US-1182/BAT

MSV-B OBD salva-memoria con batería integrada (12V)

MSV-B OBD memory saver with integrated battery (12V)





Voltaje de funcionamiento - Operating Voltage 9,0 VCC ~ 15,0 VCC (máx.)
Resolución de visualización de voltaje - Volt Display Resolution 0,1 VCC
Detección de consumo de amperios superior a 4,0 amperios se mostrará como 0,0 amperios (la salida de energía se cortará)
Amps Draw Detection Over 4.0 Amps will be depicted as 0.0 Amp (Power output will cut off)
Resolución de visualización de amperios - Amp Display Resolution 0,1 amperios
Fuente de alimentación interna Batería de iones de litio recargable de
Internal Power Source re-chargeable 12 VCC (2000 mAh)
Fuente de alimentación opcional Batería de automóvil externa de 12 V
Optional Power Source external 12V car battery
Cable conector OBDII de - OBDII Connector Cable 0,6 m* (Función 2)
Cable de batería externa de 1,1 m* (Función 3)
Cargador de iones de litio Entrada: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz Salida: CC 12,6 V, 1,0 amperios
Li-Ion Charger Input: AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz Output: DC 12.6 V, 1.0 Amp
Seguridad Protección contra polaridad inversa - Safety reverse polarity protected
Dimensiones - Dimensions:: 156 x 810 x 440 mm
Peso - Weight: 520 g (con pinzas y accesorios)



El MSV OBD Memory Saver es la herramienta definitiva en la que se puede confiar durante los reemplazos de batería del vehículo. Une de forma segura las conexiones entre una batería externa o una fuente de alimentación y la ECU utilizando el enchufe del encendedor o los accesorios de pinza y el cable OBD. Este rápido proceso de dos pasos evita la pérdida de la memoria de la ECU, como la posición del asiento, los códigos multimedia, los códigos de falla de la ECU y las configuraciones del motor aprendidas durante el reemplazo de la batería. ¡Nunca más pierda una configuración con el MSV OBDII Memory Saver!

The MSV OBD Memory Saver is the ultimate tool to depend on during vehicle battery replacements. Safely bridge the connections between an external battery or power source and the ECU using either the cigar plug or clamp attachments and OBD cable. This quick two step process prevents the loss of ECU memory such as seat position, multimedia codes, ECU fault codes and learned engine configurations during battery replacement. Never lose a setting again with the MSV OBDII Memory Saver!

US-1066

Cargador de baterías inteligente 12 / 24V

Charger equipped with a unique new electronic feature 12 / 24V

El "Dania SE", es una nueva gama de cargadores de baterías inteligentes. Dotados un sistema electrónico que permiten eliminar los dañinos picos de corriente (DIN 40839), con lo cual no es necesario desconectar la batería durante la carga del vehículo, evitando perder memorias del vehículo. También incorpora un conmutador para la selección de baterías sin mantenimiento o baterías convencionales.
The Dania SE (electronically) charger is equipped with a unique new electronic feature which eliminates harmful current peaks. (Din 40839, a noise emission standard). You there fore don't need to switch off the battery during charging. As you would expect, tha charger is equipped with a switch which can be used to adjust the gas limit values for both open and maintenance free batteries. This means you get two safe chargers in one. The charger is made of stainless steel.

	US-1066
Voltage Voltage	12 / 24V
Corriente carga Charger current	400 A
Rango batería Battery range	40–400 Ah
Tensión red Net tension	230V–50 Hz
Voltaje rizado Ripple voltage	< 100 mVpp
Clase de protección Protection class	IP44
Peso Weight	27 Kg
Medidas Measures	365 × 245 × 883 mm



*** US-1066** dispone de otro conmutador que hace la función de arrancador de 400 Acc.
The **US-1066** has an in-built, 400 Acc, powerful, quick-start aid function which is attached to the switch.