

Cargadores de batería dotados con protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad
Battery chargers equipped with protection against overloads and polarity reversals

Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WEST / STAR-STOP) con tensión 12 / 24V y para el arranque de todos los automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST) o arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecarga e inversiones de polaridad.

Battery chargers and starters for charging lead accumulators (WEST / STAR-STOP) with 12 / 24V voltage and for starting all cars, vans and light trucks.

- Normal load selection, fast charging (BOOST) or quick start.
- Display of charging and starting current.
- Protection against overload and polarity reversals.

Cargadores de baterías Battery charger			
	JAR-231	JAR-232	JAR-233
Tensión red Mains voltage	230V 1ph / 50-60 Hz		
Potencia absorbida de carga y puesta en marcha Charge/Start absorbed power	1/6,4 kW	1,6/10 kW	2/10 kW
Tensión carga y puesta en marcha Charge/Starter voltage	12 / 24V		
Corriente de carga Charge current	45 A	75 A	90 A
Corriente de carga convencional (EN60335-2-29) Rated charge current (EN60335-2-29)	30 A	50 A	70 A
Corriente máxima arranque Starting peak current	300 A	400 A	570 A
Corriente de carga convencional (EN60335-2-29 1V/C) Rated charge current (EN60335-2-29 1V/C)	180 A	300 A	300 A
Capacidad nominal de referencia (Ah 15 h) Rated reference capacity (Ah 15 h)	20 / 700	20 / 1000	20 / 1550
Posiciones de regulación Adjustment positions	×3	×4	×4
Peso Weight	16,5 Kg	19,8 Kg	24 Kg
Medidas Measures	320 × 380 × 780 mm		



US-1367

Cargador de baterías electrónico multifunción "DOCTOR START 630"
Battery charger "DOCTOR START 630" and starting aid



Tensión de red	Mains voltage	1ph 230V 50/60 Hz
Potencia de carga	Charge power	2 KW
Potencia de arranque	Start power	10 KW
Tensión carga	Charge voltage	12 / 24V
Corriente carga eficaz	Effective charging current	90 A
Corriente carga conveniente EN60335-2-29	Rated charge current EN60335-2-29	70 A
Corriente arranque 1V/C EN60335-2-29	Start current 1V/C EN60335-2-29	360 A
Corriente puesta en marcha Máx.	Max Starting current	570 A
Mín. Capacidad nominal de referencia	Min. Rated reference capacity	10 Ah
Máx. Capacidad nominal de referencia.	Max. Rated reference capacity	1550 Ah
Dimensiones	Dimensions	365x460x755 mm
Peso	Weight	23,4 Kg

<https://youtu.be/gW2KBqGxnr8>



Cargador electrónico multifunción, arrancador y tester (BATTERY MANAGER), para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li con tensión de 12/24V. Garantiza el completo mantenimiento de baterías y el arranque rápido de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros. Es un instrumento indispensable para alimentación estable durante el cambio de batería. Uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla gráfica LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic • Test de batería, arranque y alternador • Restablecimiento y recuperación de baterías • Fuente de alimentación estable para los cambios de batería (salvaguardia electrónica de bordo) • Arranque de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

Moto - Coche - Barco - Furgoneta - Tractor - Camión ligero - Camión - Excavadora

Multifunction, electronic battery charger, starter and tester (BATTERY MANAGER), for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB and Li batteries at 12/24V. It grants complete maintenance of batteries and quick starting of cars, vans and light trucks. It is an indispensable tool for stable power supply during battery changes. Easy and intuitive to use thanks to the graphical LCD screen.

Features: • Automatic charging and maintenance in Pulse Tronic; • Battery, start and alternator test; • Regeneration and recovery of batteries; • Stable power source for battery changes (safeguard of the on-board electronics); • Starting of all types of cars, vans, light trucks.

Motorcycle - Car - Boat - Tractor - Small van - Truck - Excavator - Van