

US-989**Endoscopio con luz incorporada y espejo**
Endoscope with incorporated light and mirror

Basado en la innovadora tecnología de la fibra óptica, el cable flexible de la US-989 se adapta a orificios tan pequeños como de 6 mm de Ø. Permite que Ud. vea en el interior del motor y en lugares como accesos difíciles (paneles de las puertas, techos, etc.) sin un costo en emplear horas para desmontar estas partes. Su potente lámpara ilumina ubicaciones oscuras, para una clara visualización. Cable "obediente" que se mantiene en la posición fijada hasta que es reajustado. Su cable flexible y omnidireccional se dobla en cualquier dirección, para permitir una visualización precisa.

Based on the innovative technology of the optic fiber, the flexible cable of the US-989 adapts to 6mm Ø orifices allowing you to see into the interior of the engine and in places of difficult access (doors panels, roofs, etc.) without any cost using hours of work to dismount those parts. Its powerful lamp illuminates dark areas, for a clear visualization. Obedient cable that keeps itself in the fixed position until it's readjusted. Its flexible and omnidirectional cable bends in any direction to allow a precise visualization.

- Longitud - **Length**: 450 mm
- Campo de visión - **Field of vision**: 40°
- Resolución - **Resolution**: 7400 pixels
- Peso - **Weight**: 1,24 Kg

- Ideal para aplicaciones en la automoción.
- Lámpara halógena integrada (modelo 5,8 mm), interruptor con regulación de intensidad y pilas alcalinas incluidas.
- Cable semi-rígido, resistente al agua y a la abrasión
- Ideal for automotive applications.
- Halogen lamp integrated (5,8mm model), intensity regulation switch and alkaline batteries included.
- Semi-rigid cable, water and abrasion resistant.

US-661**Tacómetro digital electrónico por contacto y haz de luz**
Digital electronic tachometer by contact and light beam

El "Tacómetro Digital Electrónico US-661" funciona con 4 pilas de 1.5V. Tipo AA). Adaptador para medida de contacto con anillo de goma. 2 puntas macho de goma, 1 punta hembra de goma, etiquetas reflectantes para medir a distancia. Manual de instrucciones y se suministra en un estuche.

The "Digital Electronic Tachometer US-661" works with 4 1,5V batteries type AA. Adapter for contact measure with rubber ring, 2 male rubber ends, 1 female rubber end, reflecting tags to remote measure. User's guide into a box provided.

- Exactitud - **Precision**: $\pm (0.05\% + 1 \text{ dígito})$
- Temperatura de funcionamiento - **Working temperature**: 0-50 °C (32- 122 °F)°
- Medidas - **Measures**: 215 × 65 × 38 mm
- Peso - **Weight**: 0,59 Kg

Se suministra sin pilas

Características Principales

- Display 5 dígitos, 10 mm (0.4") LCD, con función de anulación.
- Mediciones: Fotocélula desde 5 hasta 99,999 RPM / Contacto desde 0,5 hasta 19,999RPM / Velocidad en Superficie desde 0.05 hasta 1,999.9m/min.
- Resolución: Fotocélula 0.1 RPM (0.5 - 999,9RPM) / Fotocélula 1 RPM (a partir 1.000 RPM) / Contacto 0.01m/min. (0.05 - 99.99 m/min) / Contacto 0.1 m/min (a partir 100 m/min) / Velocidad de contacto 0.01m/min. (0.05 - 99.9 RPM) / Velocidad de contacto 1 RPM (a partir 1000 RPM).

Main characteristics

- Display 5 digits, 10mm (0,4") LDC. With cancellation function.
- Measurements: Photocell from 5 to 99,999 RPM / Contact from 0,5 to 19,999 RPM /Speed on surface from 0,05 to 1,999.9 m/min
- Resolution: Photocell 0,1 RPM (0,05 - 999,9 RPM) / Photocell 1 RPM (from 1.000 RPM) / Contact 0,1 m/min (0,05 - 99,99 m/min) / Contact 0,1 m/min (from 100 m/min) / Contact speed 0,01 m/min (0,05 - 99,9RPM) / Contact speed 1 RPM (from 1000 RPM).

Videoscopios
Videoscope

Se suministra sin pilas
Supplied without batteries

Contenido del kit - Kit includes**US-989-01**

- Sonda interruptor de diámetro 4,9 mm con 2 LED frontal y 2 LED de perfil
- 4.9mm diameter switch probewith 2 LED front and 2 LED side
- Tarjeta SD 16 GB - 16GB SD card
- Cable AV - AV cable

US-989-5,5

- Cable vista frontal 5,5 mm 4 LED - 5.5mm 4 LED forward-view cable
- Espejos giratorios 110° - Screw on mirrors 110°
- Tarjeta SD 4 GB - 4GB SD card
- Cable AV - AV cable

- Incluye todas las funciones de gama alta en un producto de bajo coste
- Máxima calidad en el mercado:
- Videoscopio: pantalla de cristal resistente a los golpes (no plástico, no arañazos)
- Sondas: IP67, resistente a agua, diseño exclusivo con lente resistente y anti-reflejos
- Diseño único:
- Conexión de sonda ergonómica (la sonda descende)
- Pantalla grande de 3,5" (TFT LCD QVGA)
- Pequeño y práctico con máximo de funciones
- Mango metálico DESMONTABLE semi-rígido, resistente a arañazos, resistente al agua y aceite (IP67)
- Fuente luminosa LED de alta intensidad (0-275 Lux/6 cm) en combinación con un potenciómetro
- Instantánea rápida y grabación de video
- Tarjeta de memoria que puede alojar más de 25.000 fotos o videos
- Resolución de imagen y video 320 X 240
- Puerto USB para facilitar la descarga al ordenador
- 4 baterías AA, duración 3-4 h en modo vista
- Longitud de mango: 1 m

- Includes every highest end functions for a low cost product
- Highest quality on the market:
- Videoscope : chock-resistant, glass screen (no plastic, no scratch)
- Probes : IP67, water resistant, unique design with chock-resistant and anti-reflection lens
- Unique design :
- Ergonomic probe connection (probe goes downwards)
- Large 3,5" screen (TFT LCD • QVGA) - Small and handy with a variety of functions
- Semi-rigid DETACHABLE metal shaft, scratch resistant, water- and oil-resistant (IP67) - High brightness LED light source (0-275Lux/6cm) combined with a dimmer
- Quick snap and video recording
- Zoom : Digital zoom 3x 5x
- Mirroring : Complete Mirroring and Rotating (views : normal / mirror / 180° mirror + 180°)
- Memory card that can hold more than 25000 pictures or videos • Image and video resolution 320 X 240
- Video and usb port makes easy download to your computer
- AA battery x4, 3-4h life at view mode • Shafts length : 1m
- 22 languages available