

US-1257
Martillos de bola
Ball peen hammers



La cabeza del martillo está forjada en acero especial endurecido 50-58 HRC para una vida útil prolongada.
Hammer head is forged from special steel & induction case hardener 50-58 HRC for extended life.

Art.	Cabeza Head	Longitud Length	Barras acero Spring steel bars	Peso Weigth
US-1257/1	0,45 Kg	350 mm	×2	0,90 Kg
US-1257/2	0,68 Kg	350 mm	×2	1,20 Kg
US-1257/3	0,90 Kg	350 mm	×2	1,40 Kg

US-1258
Mazas
Hammer mallet



Martillo indestructible, está hecho con barras de acero que recorren todo el mango. Las barras se unen a la cabeza del martillo utilizando placas de bloqueo de acero, lo que garantiza que la cabeza nunca se desprenda. La empuñadura de caucho ergonómica absorbe los golpes y las vibraciones reduciendo la fatiga. El proceso especial de unión asegura que la cabeza nunca se suelte del mango
Indestructible hammer, handle is made with spring Steel bars that run all the way through the handle. Bars are locked with the hammer head using Steel locking plates ensuring that the head never gets dislodged. Ergonomic rubber grip handle adsorbs shock & vibration reducing fatigue. Special bonding process ensures that head never gets losse from the handle.

Art.	Cabeza Head	Longitud Length	Barras acero Spring steel bars	Peso Weigth
US-1258/1	1,10 Kg	300 mm	×4	1,7 Kg
US-1258/2	1,80 Kg	300 mm	×4	2,3 Kg
US-1258/3	3,60 Kg	750 mm	×6	5,5 Kg
US-1258/4	6,30 Kg	750 mm	×6	8,3 Kg
US-1258/5	6,30 Kg	900 mm	×6	8,9 Kg

Martillo indestructible
Indestructible hammer



* Rango de temperatura de trabajo: -10 °C a 50 °C / 14 °F a 122 °F
Working temperature range: -10 °C to 50 °C / 14 °F to 122 °F

- Cabeza de alta visibilidad - Hi-visibility head**
Identificación instantánea en cualquier puesto de trabajo.
Instant identification on any job site
- Placa de fijación de acero - Steel locking plate**
Fija la cabeza al mango, eliminado la posibilidad de aflojamiento o desprendimiento.
Locks head to the handle eliminating loosening or dislodging.
- Cabeza forjada - Forged head**
extremos endurecidos por inducción (50-58 HRC).
Striking ends induction hardened (50-58 HRC).
- Mango de caucho vulcanizado - Vulcanized rubber handle**
Absorbe el impacto y la vibración, reduciendo la fatiga del usuario. Aislado, protege al usuario en caso de golpear un cable eléctrico. Fabricado en caucho especial, resistente al ozono para su uso en ambientes exteriores extremos.
Absorbs impact & vibration, reducing user fatigue. Protects user in the event of striking an electrical wire. Made from special grade of ozone resistant rubber for use in tough outside environments.
- Barras de acero - Spring steel bars**
Resisten golpes extra fuertes sin romperse. Ø 9/32" (7,1mm).
Resist overstrike without breaking. Ø 9/32" (7,1mm)
- Agujero reforzado con acero - Steel reinforced hole**
(para colgar - for hanging).

US-1015
Carraca de 1/4" con mango giratorio
Ratchet wrench 1/4" with swivel handle

• Peso - Weight: 0,2 Kg



US-1247
Carraca ajustable 3 en 1
Ratchet wrench 3 in 1

- Compuesto por - Composed by:
×1 Mango trinquete "pasante"
Ratchet Handle "Go-Through"
×1 Adaptador 1/2" - 1/2" adapter
×1 Adaptador 3/8" - 3/8" adapter
×1 Adaptador 1/4" - 1/4" adapter
- Peso - Weight: 0,5 Kg



* Con alojamiento para los 3 adaptadores
With accommodation for the 3 adapters

JAR-209
Carraca extensible de 1/2" [72 dientes]
Extendable ratchet 1/2" [72 tooth]

Carraca de 1/2" extensible de construcción robusta y con una medida mínima de 305 mm y extensible hasta un máximo de 445 mm. Entre estos extremos tenemos 4 puntos más de fijación.
Extending ratchet wrench 1/2" with sturdy construction to a minimum sizes of 305 mm, up to 445 mm maximum extendible. Between these two points there are 4 fastening more points.

• Peso - Weight: 0,93 Kg

