




• Precisión - Accuracy: $\pm 4\%$

Art.	Nm	Escala Scale	Conexión Connection	Longitud Length	Peso Weight
US-1292/02	10-50	0,5 Nm	3/8"	400 mm	0,90 Kg
US-1292/03	20-100	0,5 Nm	1/2"	400 mm	1,00 Kg
US-1292/04	40-200	0,5 Nm	1/2"	517 mm	1,36 Kg
US-1292/05	60-340	1 Nm	1/2"	620 mm	1,73 Kg
US-1292/06	150-750	2,5 Nm	3/4"	1210 mm	5,85 Kg
US-1292/07	200-1000	2,5 Nm	1"	1500 mm	7,43 Kg



* Se suministra en estuche de plástico resistente.
Supplied in sturdy plastic case.

Ajuste de par requerido

Retractable Adjustment

1. Presione el botón y empuje el anillo de ajuste.
Press the button & pull out adjustment ring.
2. Gire el anillo al valor deseado.
Turn ring to the desired value.
3. Presione nuevamente el botón de seguridad y tire el anillo de ajuste hacia atrás.
Press the safety button and push back adjustment ring.

Características

- Llave dinamométrica de alta precisión con una seguridad y precisión inigualables.
- El trinquete de 48 dientes permite un ángulo de enganche de 7-1 / 2° que es ideal; proporcionando un ajuste preciso y uso antideslizante.
- Cuadrado de acero de aleación de cromo-molibdeno.
- El mecanismo de bloqueo completamente seguro evita el ajuste accidental/forzado.
- Para apretar, mueva la llave dinamométrica en el sentido de las agujas del reloj. La inversión del trinquete permite que la llave se use en sentido anti-horario, que se usa para aflojar, sin control del par de apriete.
- Clic, claramente audible al alcanzar el par requerido.
- Ligero con una empuñadura cómoda y lente para una lectura limpia del valor establecido.

Technical and structural lay-out

- High accuracy torque wrench with unmatched safety & accuracy.
- 48 teeth ratchet allows an engagement angle of 7-1 / 2° which is ideal; providing both precise adjustment & non slip use.
- Chrome-Molybdenum alloy steel square drive.
- Fully secure locking mechanism avoids accidental/forced adjustment.
- To tighten fasteners, move torque wrench in clockwise direction. Reversing the ratchet allows the wrench to be used in anti-clockwise direction, used for loosening nuts & fasteners.
- Clearly audible click sound on reaching the required torque.
- Lightweight with a comfort grip handle & lens for clean Reading of the set value.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DIGITALES CON FUNCIÓN DE MEMORIA Digital torque wrenches with memory function



	Conexión Square drive	Rango par torsión - Torque range					Precisión par Torque accuracy	Conexión final End fitting size	Longitud Length	Peso (*) Weight
	inch	Nm	ft -lb	in-lb	Kg-Cm			(HXW) mm	mm	Kg
US-1330/02	1/2"	6,8 - 135	5 - 99.5	60 - 1195	69 - 1378			9 x 12	400	1,0
US-1330/03	1/2"	10 - 200	7.4 - 147.5	88 - 1770	102 - 2041	$\pm 2\%$ CW $\pm 3\%$ CCW		14 x 18	510	1,4
US-1330/04	1/2"	17 - 340	12.5 - 250.7	150 - 3009	173 - 3469			14 x 18	630	1,6

(*) solo llave - only wrench

Características

- Una gama de llaves dinamométricas digitales para una alta productividad y precisión.
- Ajuste de par, ajuste de unidad, ajuste de modo, almacenamiento de datos, borrado de datos, salida de datos y calibración en línea.
 - Fabricado en acero al cromo vanadio con cuadrado de cromo molibdeno para una mayor resistencia al desgaste.
 - Funciones en sentido horario y sentido antihorario.
 - Cabezal intercambiable.
 - La misma llave es adecuada para usar con distintos cabezales o herramientas que coincidan con la medida de la conexión final.
 - Indicación de luz y sonido al alcanzar el par de torsión requerido.
 - Panel de visualización electrónico para una lectura clara del par. Mida en Nm, ft-lb, inch-lb y kg-cm.
 - Con indicación modo pico con seguimiento de lectura, a diferencia de la mayoría de otros modelos que vienen con modo pico.
 - Indicador de sobrecarga e indicador de humedad integrados.
 - Funciona con baterías 2xAAA con una vida útil de 110 horas.
 - Cada unidad se suministra con certificado de calibración. También se proporciona calibración en línea.
 - Se suministra en estuche moldeado y reforzado, para guardar y transportar.
- Con cabezal intercambiable, función de memoria que puede almacenar hasta 50 lecturas.
- El operario puede almacenar hasta 9 valores de torque preestablecidos, una característica que ahorra tiempo en aplicaciones repetitivas.
- Resolución: 0,1 N-m / 0,1 ft-lb / 1 in-lb / 1 kg-cm
- Patrón de LED: 2 rojos + 10 verdes

Technical and structural lay-out

A range of digital torque wrenches for high productivity & accuracy

- Torque setting, unit setting, mode setting, data storage, data clear, data output & online calibration.
- Manufactured from Chrome Vanadium Steel with Chrome Molybdenum square drive for increased resistance to wear.
- Functions in both clockwise & anticlockwise direction
- Interchangeable Head.
- The same wrench is suitable for use with different heads or tools that match the size of the end fitting size.
- Light & sound indication on reaching required torque.
- Electronic display panel for clear reading of torque. Measure in NM, ft-lb, inch-lb & kg-cm.
- With both peak & track mode unlike most other models that come with just peak mode.
- Built-in overload indicator and moisture indicator.
- Works with 2xAAA batteries with a life of 110 hours.
- Each unit supplied with calibration certificate. Online calibration also provided.
- Comes in a safe to store and carry blow moulded case.

With interchangeable head, memory function that can store up to 50 readings. Operator can store up to 9 pre-set torque values - a time saving feature in repetitive applications.

Resolution: 0.1N-m/0.1 ft-lb/1 in-lb/1 Kg-cm

Led Pattern: 2 red + 10 green