

US-410
Llave para el engranaje de rotación del volante y bomba combustible
Wrench for steering wheel rotation gear and setting the fuel pump

Permite la sincronización de la boma de combustible y la sincronización del motor.
 Required for setting the fuel pump timing and engine timing.
 • Especial para - Special for: Renault MACK Magnum
 • Peso - Weight: 0,50 Kg



US-411
Llave para el engranaje de rotación del volante
Wrench for steering wheel rotation gear

Retire los tapones del volante y reemplace la herramienta de rotación.
 Remove plugs flywheel cover and replace the rotation tool.
 • Especial para - Special for: Volvo - Renault



Aplicación	Application	Camión - Truck	Volvo - Renault
Cuadradillo	Drive	MP 8 - MP 10 - FH12 - D13 - A520	
Interior	Socket inner		1/2"
Exterior	Socket out		Ø 19 mm
Altura	Socket height		Ø 38,8 mm
Peso	Weight		71 mm
			0,50 Kg

US-1095
Llave para el engranaje de rotación del volante motor
Wrench for steering wheel rotation gear

Esta herramienta permite la rotación precisa del motor para el ajuste de la válvula u otros trabajos de mantenimiento y servicio.
 This tool allows the accurate rotating of the engine for valve setting or other maintenance and service work.

- Especial para - Special for: Motores "MAN" D20, D25, D26, D28
 Engines "MAN" D20, D25, D26, D28
- Peso - Weight: 0,50 Kg



US-1096
Alineador cigüeñal para motores DAF
Engine crank alignment for DAF motors

Con 6 puntos de accionamiento (SW 24), permite la alineación manual del cigüeñal con una calibración de precisión milimétrica.
 With 6 drive points (SW 24), allows manual alignment of the crankshaft with a millimeter precision calibration.



Aplicación	Application	65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95, XF95
Nº dientes	Nu. teeth	11
Diámetro	Diameter	40 mm
Longitud	Length	24 mm
Altura	Height	55 mm
Peso	Weight	90 mm
		0,70 Kg

US-1097
Llave almenada tuerca buje
Groove nut socket for hub nuts



Aplicación	Application	Mercedes Citaro,EVO Bus (eje - axle 132 de ZF)
Interior	Socket inner	Buje delantero Iveco Citellis
Exterior	Socket out	72 mm
Altura	Height	84 mm
Perno	Stud	60 mm
Peso	Weight	72 mm (anch. wid. 6 mm)
		0,73 Kg

- Cuadradillo hexagonal (SW 32).
 With hexagon drive (SW 32).
- Desmontaje e instalación de tuercas diferenciales.
 Removal and installation of differential nuts.
- Adecuado para alta tensión y par de aflojamiento.
 Suitable for high tightening and loosening torque.
- Ejecución robusta.
 Robust execution.
- Alta precisión de ajuste.
 High accuracy.

US-1293
Útil extendedor de muelles para frenos montados
Spring extender tool for mounted brakes

Especial para Freno de tabor Volvo con leva "Z".
 Special for Volvo drum brake with "Z" cam.
 N7, N10, N12, F7, F12, F16, FH12, FH16, FL7, FL10, ERF serie E

- Peso - Weight: 1,83 Kg



- Para la restauración del freno de tambor.
 For the restoration of the drum brake.
- Para abrir y fijar las zapatas de freno que retienen el muelle.
 For opening and fixing the brake shoes retaining spring.
- Para el desmontaje y montaje de los pasadores de mordaza.
 For the dismantling and assembly of the jaw pins.
- Con husillo de accionamiento para apertura continua.
 With drive spindle for continuous opening.
- Ejecución robusta.
 Robust execution.