

**US-777**

**Bomba trasvase manual, telescópica**  
**Manual telescopic pump for transfer**

Capacidad de bombeo aprox. 0,250 L.  
Adaptable a bidones de 50 a 200 L.  
Caña es telescópica. No se debe emplear con aceites o líquidos sucios para prolongar su duración. Recomendada para trasvase de aceite, gasolina y queroseno.  
Approx. pumping capacity 0,250 L.  
Adaptable in drums from 50 to 200 L.  
Telescopic rod. Not be used with fluids or dirty oils in order to prolong it life work. Recommended for transferring oil, gasoline and kerosene.

• Peso - Weight: 2,13 Kg



**US-778**

**Bomba trasvase manual, rotativa y telescópica**  
**Manual telescopic, rotary pump for transfer**

Capacidad de bombeo aprox. 0,250 L.  
Adaptable a bidones de 50 a 200L. Caña es telescópica. No se debe emplear con aceites o líquidos sucios para prolongar su duración. Recomendada para trasvase de aceite, gasolina y queroseno.  
Approx. pumping capacity 0,250 L.  
Adaptable in drums from 50 to 200 L.  
Not be used with fluids or dirty oils in order to prolong it life work. Recommended for transferring oil, gasoline and kerosene

• Peso - Weight: 4,85 Kg



**US-1216**

**Embudo de polietileno**  
**Polyethylene funnel**

• Antisalpicaduras a prueba de derrames (borde curvado hacia adentro). •Tapa guardapolvo •Contornos especiales para una fácil manipulación. •Cuerpo translúcido para una visión clara de las medidas. •Malla de alambre para eliminar impurezas. •Tubo flexible.  
•Anti-Splashing and Spill proof (rim curved inwards) •Dust Cover •Special contours for easy handing •Translucent body for clear view of media •Wire mesh ti keeo away contaminats  
•Flexible spouts.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Capacidad -Capacity | 1.7 L      |
| Diámetro - Diameter | 205 mm (8" |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Longitud pico Spoutt Length | 170 mm  |
| Peso -Weight                | 0,20 Kg |



**US-780/NEW**

**Inyector de aceite manual**  
**Manual oil injector**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Capacidad Capacity | 500 cc. |
| Diámetro Diameter  | 56 mm   |
| Longitud Length    | 330 mm  |
| Peso Weight        | 1 Kg    |



**US-1262**

**Embudo universal para aceite**  
**Universal funnel for refilling of engine oil**

Embudo universal para el llenado de aceite de motor, refrigerante, diesel, gasolina, etc. en vehículos, tractores, excavadoras, grupos electrógenos, etc.  
Universal funnel for refilling of engine oil, coolant, diesel, gasoline, etc. in vehicles, tractors, earthmovers, gensets, etc.

• Diámetro - Diameter: Ø 25 – 80 mm  
• Peso - Weight: 0,40 Kg



**Bidón de polietileno graduado**  
**Graduated polyethylene drum**

|           | Capacidad - Capacity | Peso - Weight |
|-----------|----------------------|---------------|
| US-1217   | 5 L                  | 0,30 Kg       |
| US-1217/1 | 1 L                  | 0,10 Kg       |
| US-1217/2 | 2 L                  | 0,20 Kg       |
| US-1217/3 | 3 L                  | 0,25 Kg       |



**US-347**

**Bandeja recogedora de aceite (16 L)**  
**Oil collection tray (16 L)**

• Peso - Weight: 1,15 Kg



Bandeja de Alta densidad, con tapón de cierre.  
High Density, whith closing cap.

**US-432**

**Aceitera manual**  
**Manual oil can**

• Boquilla flexible - Flexible nozzle  
• Capacidad - Capacity: 500 cc.  
• Peso - Weight: 0,20 Kg

