

US-779/NEW

Bomba engrase manual a palanca
Manual grease pump to lever

Capacidad cartucho Cartridge capacity	400 g
Capacidad de grasa aprox. Grease capacity approx.	500 cm³
Diámetro Diameter	57,15 mm
Peso Weigh	1,5 Kg



US-1391

Bomba de engrase a palanca de Doble Pistón
Lever Grease Gun Dual Piston

El mecanismo de doble pistón da como resultado una salida doble por carrera, lo que reduce el tiempo de engrase a un tercio. La doble entrada de grasa garantiza que la pistola no pierda cebado. Incluso en condiciones climáticas extremadamente frías
Reduce Greasing Time To One-Third. Dual piston mechanism results in triple output per stroke reducing greasing time to one-third. Dual inlet of grease ensures that gun does not lose prime. Even in extreme cold weather conditions.

Capacidad cartucho Cartridge capacity	400 g
Capacidad de grasa aprox. Grease capacity approx.	500 cm³
Diámetro Diameter	57,15 mm
Peso Weigh	1,5 Kg



US-66880

Pistola de grasa con manguera rígida
Grease gun with rigid hose

- Entrada aire - Air inlet: 1/4" H



Util para desmontar engrasadores
Useful for disassembling grease fittings



Prácticas herramientas de doble uso para extraer accesorios de engrase, desgastados o rotos, y reconstruir agujeros para la instalación nuevos engrasadores.

Practical dual-use tools to remove greasing, worn or broken fittings, and rebuild holes for installation of new greasers.

- Peso - Weight: 0,100 Kg

Art.	Type	Open fitting (hex. size)	Tap rethreads
US-1267/1	S	5/16", 3/8"	1/4" - 28
US-1267/2	L	3/8", 7/16" (11 mm)	1/8" - 27

* Apto tanto para engrasadores rectos como con ángulo
Works both with straight & angled fittings

US-807

Pistola engrase neumática
Pneumatic grease gun

- Multiplica la presión 50 veces
Multiplies the pressure in 50 times
- Boquilla de acople rápido
Quick coupling nozzle

Capacidad cartucho Cartridge capacity	400 g
Capacidad de grasa aprox. Grease capacity approx.	500 cm³
Presión de trabajo Work pressure	4-8 Bar
Peso Weigh	1,87 Kg



US-1265

Boquilla de grasa de alta presión
Quick lock grease coupler

Diseño único de contacto de 6 puntos. Está diseñado para el desenganche rápido y conveniente del acoplador de los accesorios de grasa / Zerk bajo presión
Unique 6 point contact design. It is designed for quick & convenient dis-engagement of coupler from grease / zerk fittings under pressure.

- Presión - Pressure: hasta - up to 8000 PSI (550 Bar)
- Rosca - Thread: 1/8" BSPT
- Peso - Weight: 0,20 Kg



US-1266

Juego de engrasadores
Grease fittings set

- Compuesto por - Composed by:
×20 Piezas - Pieces, BSPT, GTF/KIT/, BSPT-50

Tipo de rosca Thread Spec.	Recto Straight	45°	90°
1/8"-28 BSPT	20	5	5
1/4"-19 BSPT	10	5	5



US-1268

Desbloqueador para engrasadores
Grease fitting unblocker



Herramienta muy útil para limpiar grasa obstruida y aflojar grasa endurecida. Excelente para mantener y proteger, rodamientos, brazos de control, juntas, de aguja, etc. Fabricado en acero. Diseñado para ser golpeado con un martillo. Aplicar un aceite de viscosidad ligera a través de la herramienta. en el acoplador y finalmente en el engrasador, rompiendo y quitando la suciedad. Protector de mano incorporado para mayor seguridad. La conexión de la manguera flexible llega a los accesos difíciles. Completo con acoplador de grasa y 2 juntas de repuesto para la sustitución del pistón.

Very useful tool to open clogged grease fittings and loosen hardened grease joints. Excellent for maintaining and protecting bearings, control arms, joints, king pins, etc. All steel construction. Designed to be tapped with a hammer to force a light viscosity oil through the tool into the coupler & finally into the grease joint, breaking up and removing dirt and debris. Built-In hand guard for added safety in use. Flexible hose attachment reaches fittings in difficult areas. Complete with grease coupler and 2 spare seals for replacing the piston.

- Peso - Weight: 0,500 Kg