

US-1283

Calentador de inducción profesional Professional Induction heater

Ideal para talleres o en los campos que requieren altos niveles de calor, también es ideal para una amplia gama de aplicaciones: soldadura fuerte, encogimiento, endurecimiento, curado al lado del enderezamiento pre / post calentamiento, recocido, etc.

En automoción algunas de las aplicaciones son:

- ayuda a eliminar los neumáticos bloqueados
- alineación de la rueda
- Equipo de taller en automóviles.

Diseño: escritorio portátil

Las características del sistema incluyen como estándar:

- interfaz del panel de control con teclado y Leds con 5 niveles de salida de calor.
- unidad de alimentación
- Grupo radiador hidráulico.
- Cable de transformador inductor (2,0 m)



Ideal for workshops or in the fields that require high-end heat levels, is also ideal for a wide range of applications: brazing, shrink-fitting, hardening, curing beside straightening pre/post heating, annealing, etc.

In automotive some of the applications are :

- helps removing blocked tyres
- wheel alignment
- workshop equipment on cars

Design: portable desktop


System features include as standard:

- control panel interface with key pad and leds with 5 heat output levels
- power board unit
- Hydraulic radiator group
- Inductor transformer cable (2,0 m)

Directivas y Certificación - Directives and Certification:

• MD 2006/42 / EU • Directiva 2013/35 / UE • Directiva EMC 2014/30 / EU • RoHS 2011/65 / EU • Directiva CE 2012/19 / UE

Enchufe eléctrico Schuko Electrical Schuko power plug	input power 3,5 Kw IEC60309 connection	Interruptor circuito principal Main circuit breaker	✓
Voltaje - Voltage	230V/2PH+T 50Hz	Depósito Tank	2 L (water & propylene glycol)
Amperios - Ampere	16 A	Medidas - Size	485 x 330 x 405 mm
Frecuencia de trabajo - Working frequency	15-30 KHz	Peso - Weight	15 Kg
Ciclo trabajo - Duty cycle	9 min ±5% based 20°C room temperature @ max power	Sistema hidráulico de enfriamiento de líquidos con intercambiador de calor y ventilador - Hydraulic liquid cooling system with heat exchanger & fan	
Protección - Degree of protection	IP21		



Máquinas de chorrear - Sandblaster

Se sugieren los siguientes abrasivos: Carburo de silicón, Óxido de aluminio, Cuentas de cristal, Arena de playa
The abrasive materials that are suggested Silicon carbide, Aluminium oxide, Glass beads, Beach sand

US-808

Maquina de chorrear pequeña Little blasting machine

Área de trabajo - Working space	800x500x610 mm	Boquilla - Nozzle	Ceramic
Presión Máx - Max pressure	8 Bar - 125PSI	Medida total - Overall size	940x610x1400 mm
Tensión - Power requeriment	230V/50Hz	• Peso - Weight (N / G)	43 / 48 Kg



US-808/1 (*)

Maquina de chorrear mediana Medium blasting machine



Área de trabajo - Working space	945x600x605 mm	Voltaje salida - Output voltage	12V
Presión Máx - Max pressure	8 Bar - 125PSI	Boquilla - Nozzle	Ceramic
Capacidad arena - Sand capacity	20 Kg aprox.	Medida total - Overall size	1130x950x1660mm
Tensión - Power requeriment	230V/50Hz 1320W	Peso - Weight (N / G)	94 / 107 Kg

US-808/2 (*)

Maquina de chorrear grande Big blasting machine

Área de trabajo - Working space	1210x600x580 mm	Voltaje salida - Output voltage	12V
Presión Máx - Max pressure	8 Bar - 125PSI	Boquilla - Nozzle	Ceramic
Capacidad arena - Sand capacity	20 Kg aprox.	Medida total - Overall size	1130x900x1700 mm
Tensión - Power requeriment	230V/50Hz 1320W	Peso - Weight (N / G)	110 / 144 Kg



(*) Dotadas de aspirador con filtro para facilitar la extracción del polvo en el momento del chorreado
Provided with vacuum cleaner with filter to facilitate the extraction of dust when smiling

US-1501 Abrasivo cáscara de nuez 25 Kg - Walnut shell abrasive 25 kg