

US-1359

Mesa elevadora electrohidráulica 1,5 Ton.



Electro-hydraulic lifting table 1.5 Ton



Capacidad - Capacity	1.500 Kg
Altura en Reposo - Rest Height	670 mm
Altura de Elevación - Lifting Height	1900 mm
Ancho Plataforma - Platform Width	800 mm
Longitud Plataforma - Platform Length	1740-2070 mm
Rendimiento del Motor Motor Performan	1,5 kW
Voltage - Electrical Connection	220V/50Hz/1Ph
Movimiento Dirección Eje X X Axel Direction Movement	50 mm
Movimiento Dirección Eje Y Y Axel Direction Movement	50 mm
Plataforma Basculante Eje X Platform Tilting X Axel	3°
Plataforma Basculante Eje Y Platform Tilting Y Axel	3°
Tiempo elevación Con Carga Lisfting Time with Load	60 sec
Tiempo Descenso Sin Carga Lowering Time with Load	40 sec
Medidas - Measures	1990x1110x810 mm
Peso - Weigth	600 Kg

La mesa elevadora US-1359 está diseñada para la extracción/instalación de baterías de vehículos eléctricos, así como motores, transmisiones, transejes, tanques de combustible, suspensiones, cunas y componentes del sistema de chasis. La capacidad de elevación es de 1500 kg. Superficie de mesa dividida (1740 mm de largo x 800 mm de ancho) compuesta de acero de alta resistencia. Permite separar los trenes de potencia mientras se monta en la mesa. Orificios roscados métricos M10 x 1,5 integrados en la parte superior para el montaje de futuros adaptadores. Orificios de montaje laterales para asegurar los componentes con correas adecuadas. Dos tornillos de ajuste de manija en "T" independientes para la inclinación asimétrica de la superficie de la mesa. Dos tornillos de ajuste para asegurar la parte superior cuando se utiliza como superficie de banco de trabajo. Pasador de retención para bloquear la superficie de la mesa en tres posiciones abiertas. Manija robusta para transportarla por el garaje; fijación rápida a cualquier extremo del elevador con pasadores de liberación rápida. Ruedas giratorias de 360 grados de poliuretano de 8" con bloqueos de mariposa de pie integrados para evitar el giro accidental y bloqueos de retención para el control del movimiento direccional. Pestillo de seguridad mecánico con liberación por cable.

The US-1359 lift table is designed for the removal/installation of electrical vehicle batteries as well as engines, transmission, transaxles, fuel tanks, suspensions, cradles and chassis system components. The lifting capacity is 1500kg. Split Table Top (1740mm L x 800mm W) comprised of high strength steel. Allows powertrains to be separated while mounted to table. M10 x 1.5 metric threaded holes integrated in top for mounting of future adapters. Side mounting holes for securing components with suitable strap's. Two independent T-handle adjustment screws for asymmetric tilting of table surface. Two adjustment screws for securing top when used as work bench surface. Detent pin for locking table top in three open positions. Robust handle for transporting around garage; quick attachment to either end of lift with quick release pins. 8" polyurethane 360 degree swivel casters with integrated foot butterfly locks to prevent accidental rolling and detent locks for directional movement control. Mechanical safety latch with cable release.



Remote Control



Side Movement



Limit Switch



Tilt Adjustment



Mechanical Safety



Split Table Top

US-1184

Mesa de motores

Lifting table cart



CE

Capacidad -Capacity	450 Kg
Altura mín. Min. height	280 mm
Altura máx. Max. height	860 mm
Plataforma - Platform	815X500 mm
Peso neto -Net weight	76 Kg
Peso bruto Gross weight	79 Kg
Medidas caja Packaging measures	950 mm 555 mm 285 mm