# SIL-116/BIKE

## Desmontadora neumáticos semiautomática con brazo para motocicletas, scooters y Atv

## Semi-automatic swing arm tyre changer for motorcycles, scooters & Atv tyres

CE








7 rpm



6" - 24"




240 mm (9,5")




### Accesorios opcionales – Optional accessories

**SIL-GHSM**
Herramienta de montaje / desmontaje para llantas de 6 "-12" con cubo de cambio rápido (solo en combinación con QCKM)
6"-12" mounting tool with hub, for quick release kit (only in combination with QCKM)

**SIL-QCKM**
Brazo de operación hexagonal con sistema de cambio rápido para herramientas de montaje / desmontaje de ruedas de motocicletas
Hex bar with quick release system for motorcycle wheels mounting tools.

**SIL-KHSM**
Herramienta de montaje / desmontaje para llantas de 4 "con cubo de cambio rápido (solo en combinación con QCKM).
4" mounting tool with hub, for quick release kit (only in combination with QCKM).







### Accesorios en dotación – Standard accessories



| Funciones<br>Functions |
|---|
| Robusto mástil vertical a bandera con brazo horizontal oscilante con Ø 36 mm<br>Robust vertical tower, swinging horizontal arm with 36 mm |
| Destalonador con cilindro de doble efecto Ø 200 mm<br>Bead breaker doble effect cylinder Ø 200 mm |
| Chasis y torre reforzados<br>Reinforced chassy and tower |
| Plato auto-centrante con espesor de 12 mm diseñado para rueda de moto<br>Tabletop thickness 12 mm, specially designed for motorcycle wheels |
| Utensilio de montaje diseñado para neumáticos estándar y de perfil bajo<br>Fitting head designed for both standard and low profile tyre applications |
| Inflador con pedal (opcional)<br>Tyre inflation by pedal (optional) |
| Ángulo destalonador regulable<br>Adjustable bead breaker shovel angle |
| Adaptado para brazo de ayuda, Press Arm (opcional)<br>Suitable for Help, Press Arm (optional) |
| Inflador de Tubeless GUN (opcional)<br>Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional) |

| Datos técnicos<br>Standard features | |
|---|---|
| Fuerza destalonador<br>Bead breaker cylinder force | 30800 N |
| Presión trabajo<br>Operating pressure | 10 Bar (145 Psi) |
| Alimentación<br>Power supply | 400V - 3ph<br>50 Hz |
| Potencia motor<br>Motor power | 0,55 kW (3ph) |
| Velocidad de rotación<br>Rotation speed | 7 rpm |
| Presión inflado máx. preestablecida<br>Pre-set tyre inflating pressure | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Peso neto<br>Net weigth | 175 Kg |
| Medidas<br>Dimensions | 1170x980x1760 mm |