SIL-226
Desmontadora de neumáticos automática
Automatic tilt back tyre changer

MOTOINVERTER Un accionamiento más rápido, preciso y fiable para su desmontadora de neumáticos
MOTOINVERTER Faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer

RESISTANCE UNDER STRESS COEFFICIENT 0,65



Chasis t torre reforzada
Reinforced Chassis and tower

Torre basculante, brazo horizontal deslizante con brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

Cabezal de montaje diseñado para aplicaciones de neumáticos de perfil estándar y bajo
Fitting head designed for both standardand low profiled tyre applications

Sistema de sujeción fiable y duradero con dos cilindros.
Espesor del tablero 12 mm
Reliable and durable clamping system, with two cylinders.
Tabletop thickness 12 mm



Adecuado para el dispositivo de montaje patentado QX Leverless para neumáticos de perfil bajo y UHP (opcional)
Suitable for Patented QX Leverless mounting device for low profiled and UHP tyres (optional).

Pedalera extraíble de "fácil acceso" para un servicio rápido
"Easy Access" extractable pedal box for quick service

Destalonador doble efecto Cilindro Ø 200 mm, fabricado en aluminio
Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm, made in aluminium





Discover on our website!

SIL-226/PRO



NEW
El sistema auxiliar adicional BR1 proporciona un valioso soporte en el montaje/desmontaje de neumáticos Run Flat, UHP y de perfil bajo
BR1 Additional auxiliary helper system provides a valuable support in mounting/demounting Run Flat, UHP and low profiled tyres



1100 mm | 390 mm | 10" - 22" | 12" - 24"

Accesorios en dotación – Standard accessories



Datos técnicos Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph/2 speed
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph) 2 speed
Velocidad de rotación Rotation speed	7- 14 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weigth	225 Kg
Medidas Dimensions	1170x1820x1910 mm