


SIL-557

Desmontadora universal para ruedas de camión y autobus de 13"- 27"

Tyre changer suitable for truck and bus fleets tyres 13"- 27"

CE



Accesorios en dotación – Standard accessories



Características

- Movimiento hidráulico del brazo del mandril autocentrante (arriba-abajo)
- Movimiento hidráulico del brazo porta utensilios (izquierdo-derecho)
- Brazo porta utensilios con movimiento manual
- Rotación manual de la herramienta doble (disco + uña)
- Sistema de sujeción de la rueda completamente hidráulico
- Brazo porta-utensilios y brazo mandril contrapuestos con movimiento arriba-abajo
- Todos los movimientos controlados por la consola móvil y pedal
- Botón de seguridad de emergencia en la consola, para detener todas las funciones
- Posibilidad de instalación de una consola de control en brazo pivotante (opcional)
- Brida de centrado con agujero central Ø 80-700 milímetro
- Altura mínima de trabajo del autocentrante 330 mm (centro rueda)

Functions

- Hydraulic movement of clamping chuck holding arm (up-down)
- Hydraulic travel movement of operating arm carriage (left-right)
- Operating arm manual tilting and travelling on carriage
- Double tool (disk + finger) manual rotation
- Wheel clamping by fully hydraulic operated jaws
- Operating arm and clamping chuck arm facing each other
- All motions controlled by console and pedal box
- Emergency safety button on control console, for stopping all functions
- Suitable for control console installation on pivoting arm (optional)
- Rim center hole clamping range Ø 80 - 700 mm
- Clamping chuck minimum height from ground 330 mm (center)

Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	18300 N
Presión trabajo Operating pressure	130 Bar (1885 Psi)
Alimentación Power supply	400V / 50 Hz 3ph/2 speed
Bomba hidráulica Hydraulic pump motor	1,1 kW
Potencia motor mandril Clamping chuck motor	1,3 / 1,8 kW
Peso máx. rueda Max. tyre assembly weight	1500 Kg
Peso neto Net weight	560 Kg
Medidas Dimensions	alt. hgt. 1270 mm anch. wid. 1430 ÷ 1750 mm long. len. 1550 ÷ 1740 mm