


SIL-551 XL

Desmontadora universal para ruedas de camión, autobús y agrícola 14"- 46"/58" [*]
Heavy duty tyre changer suitable for truck, bus and agriculture tyres, 14"- 46"/58" [*]



- Características**
- Movimiento hidráulico del brazo del mandril autocentrante (arriba-abajo)
 - Movimiento hidráulico del brazo porta utensilios (izquierdo-derecho)
 - Brazo porta utensilios con movimiento manual
 - Rotación manual de la herramienta doble (disco + uña)
 - Sistema de sujeción de la rueda completamente hidráulico
 - Brazo porta-utensilios y brazo mandril contrapuestos con movimiento arriba-abajo
 - Todos los movimientos controlados por la consola móvil y pedal
 - Botón de seguridad de emergencia en la consola, para detener todas las funciones
 - Posibilidad de instalación de una consola de control en brazo pivotante (opcional)
 - Brida de centrado con agujero central Ø 80-1200 milímetro
 - Altura mínima de trabajo del autocentrante 315 mm (centro rueda)
 - Posibilidad de instalación de una consola por control remoto

- Functions**
- Hydraulic movement of clamping chuck holding arm (up-down)
 - Hydraulic travel movement of operating arm carriage (left-right)
 - Operating arm manual tilting and travelling on carriage
 - Double tool (disk + finger) manual rotation
 - Wheel clamping by fully hydraulic operated jaws
 - Operating arm and clamping chuck arm facing each other
 - All motions controlled by console and pedal box
 - Emergency safety button on control console, for stopping all functions
 - Suitable for control console installation on pivoting arm (optional)
 - Rim center hole clamping range Ø 80 - 1200 mm
 - Clamping chuck minimum height from ground 315 mm (center)
 - Suitable for remote control installation (optional)

Accesorios en dotación – Standard accessories



Datos técnicos
Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	26900 N
Presión trabajo Operating pressure	130 Bar (1885 Psi)
Alimentación Power supply	400V / 50 Hz 3ph/2 speed
Bomba hidráulica Hydraulic pump motor	1,1 kW
Potencia motor mandril Clamping chuck motor	1,3 / 1,8 kW
Peso máx. rueda Max. tyre assembly weight	1500 Kg
Peso neto Net weight	830 Kg
Medidas máximas Maximum dimensions	alt. hgt. 880 ÷ 1840 mm anch. wid. 2000 ÷ 2450 mm long. len. 1640 ÷ 2390 mm

* Para bloqueo de llanta de 47" a 58" es necesario utilizar un juego de 4 extensiones llantas (opcional).
For the rims from 47" to 58" it is necessary to use the optional set of 4 jaw extensions for clamping wheels from 47" to 58".