

SIL-820

Equilibradora electrónica digital con microprocesador y display LED, orientable e inclinable
Digital electronic wheel-balancer with microprocessor and adjustable LED display



1100 mm 510 mm 75 Kg


Software avanzado para futuras actualizaciones*.
 Advanced software for further upgrades*.

✓ Completo con conos y sistema de sujeción neumático.
 Complete with cones and pneumatic clamping system..

FUNCIONES - FUNCTIONS

- Medición automática de rueda diametro y distancia
- START/STOP automáticos
- Sujeción neumática de ruedas •Balanceo estático y dinámico
- Función OPTIMATCH
- Autodiagnóstico y autocalibración
- Optimización del desequilibrio estático
- Sistema CLIP para aplicación de peso adhesivo
- Puerto USB para actualización de firmware a través de PC/portátil


•Automatic measuring of wheel diameter and distance
 •Automatic START and STOP •Pneumatic wheel clamping •Static and dynamic balancing
 •OPTIMATCH function •Self-diagnosis and self-calibration •Optimization of static unbalance •CLIP system for application of stick-on weight •USB port for firmware updating via PC/notebook



El ancho de la llanta se sugiere automáticamente según el Ø medido y la distancia.
 The width of the rim automatically suggested according to the measured Ø and distance.



LASER LINE
 un posicionamiento exacto de pesos adhesivos.
 for exact positioning of adhesive weights.



LED LIGHT
 en el área de trabajo.
 on working area.

✓ PESO OCULTO HIDDEN WEINGT.



•División rápida y fácil (FES) función, es realmente el método más rápido del mercado para dividir los pesos de equilibrio detrás de los rayos de la rueda de aluminio
 •Fast & Easy Split (FES) function, is really the fastest method on the market to split balancing weights behind the spokes of your aluminum wheel..



Un muy práctico elevador de ruedas, reduce el esfuerzo y aumenta productividad (opcional).
 A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)..

✓ MODO AUTOSELECCIÓN. SELF SELECTION MODE.



Programas para seleccionar los mejores planos de corrección de cualquier tipo y forma de llanta de aleación.
 Programs for selecting the best correction planes for any kind and shape of alloy rim.

SONAR [LA]
 Medición automática de ancho de rueda.
 Automatic measuring of wheel width.

✓ PROGRAMAS ESPECIAL ALU-S. SPECIAL ALU-S PROGRAMS.

AMPLIA SELECCIÓN DE ACCESORIOS ESTÁNDAR. EXTENSIVE SELECTION OF STANDARD ACCESSORIES

Opcional Optional



*El rendimiento de la máquina puede mejorar con el tiempo, gracias a las actualizaciones específicas.
 *The performance of the machine over time can improve, thanks to targeted updates..

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STANDARD FEATURES

Máx. Peso rueda - Max. wheel weight	75 Kg
Máx. diámetro rueda - Max.wheel diameter	1100 mm
Diámetro llanta - Rim diameter	10"-30" / 255-765 mm
Ancho llanta - Rim width	1,5"-20" / 40-510 m
Alimentación - Power supply	230V - 1 ph 50/60 Hz
Tiempo de ciclo - Cycle time	4,7 s (53/4"x14") 15 Kg
Velocidad equilibrado Balancing speed	< 150 rpm
Precisión equilibrado - Balancing precision	± 1 g
Presión trabajo - Operating pressure	8 - 10 bar (115-145 PSI)
Peso neto - Net weight	102 Kg
Medidas máx - Max. dimensions	1350 x1150 x1280 ÷ 1540 mm

ACCESORIOS DOTACIÓN STANDARACCESSORIES

