

Accesorios equilibradoras Balancer accesories

SIL-G36/VL

Distanciador + cono para el bloqueo de ruedas con orificio central de 122 - 174 mm (camiones ligeros)
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, Ø foro centrale 122-174 mm

- Ø central del cono: 40mm
Central cone Ø: 40 mm



SIL-FRU-345C

Brida universal llantas sin agujero central.
Universal flange for wheel rim without central hole.v



JAR-218

Surtido contrapesos llantas de acero.
Assortment counterweight for steel rim
JAR-218
Surtido contrapesos llantas de aluminio.
Assortment counterweight for

aluminium wheels rim



US-301

Mordaza montaje plomos equilibrado.
Plier for mounting weights for wheels balancing



SIL-BM

Brida especial ruedas moto con perno central Ø 14 a 18 mm
Clamping adaptor for motorcycle wheels with central hole Ø 14-18 mm. Shaft diam. 14 mm.



SIL-V81

Elevador neumático para ruedas
Air operated wheel lift



SIL-BM/S

Kit adaptador rueda scotter.
Capacidad rueda mín. Ø 500-340 mm.
Sólo con SIL-BM.
Clamping adaptors for scooters (wheels diam. 500-340 mm).
Only in combination with SIL-BM



M-10

Vulcanizadora manual
Manual vulcanizer



Bloqueo manual y rápido, presión constante sobre la cámara de aire todo el tiempo de vulcanizado, temporizador, dimensiones plancha 190x100 mm, temperatura máx. 145°C.

For repairing any type of tubes, manual quick clamping device, constant pressure on tube all the time during operation, timer, heating unit size 190x100 mm, max. temperature 145°.

- Power 600 W • Voltage 230 V-50/60 Hz
- Size 400x200x510 mm • Weight: 8 Kg

P-20

Vulcanizadora neumática
Pneumatic vulcanizer



Para la reparación de neumático me-dio, pequeño y todo tipo de cámaras de aire, dispositivo de bloqueo neumático, temporizador, dimensiones plancha 190x100 mm, máx. temperatura 145°C, posibilidades control y regulación de presión (P-20S).

For repairing medium, small tyres and tubes, pneumatic clamping device, timer, heating unit size 190x100 mm, max. temperature 145°, possibility to control and adjusting pressure (P-20 S)

- Power 600 W • Voltage 230 V-50/60 Hz
- Size 490x200x920 mm • Weight: 27 Kg

P-40

Vulcanizadora neumática
Pneumatic vulcanizer



Para la reparación de todo tipo de neumático convencional, radial y tubeless en cualquier posición, dos planchas de calentamiento, dispositivo de bloqueo neumático, temporizador, dimensiones plancha 190x100mm, máx. temperatura 145°C, posibilidad de control y regulación de presión.

Radial and tubeless tyre, in any position, two heating units size 190x100 mm, pneumatic clamping device, timer, max. temperature 145°, pressure adjustment.

- Power 1200 W • Voltage 230 V-50/60 Hz
- Size 490x200x100 mm • Weight: 30 Kg



VL-18

Cuba comprobación cámaras de aire y tubeless
Inner tube and tubeless tyre test tank

Las cuba VL18, han sido diseñadas de modo simple y funcional. El montaje puede ser realizado directamente por el usuario, puesto que vienen ensambladas en varias piezas mediante 8 tirantes, permitiendo de este modo reducir el volumen y el coste del transporte. Particularmente la VL18 ha sido diseñada para probar ruedas con cámara de aire o tubeless, hasta 16" de vehículos 4x4.

VL18 tank has been designed in a very simple and functional way. Its assembly can be directly carried out by retailer by assembling the various components by means of tie rods, thus enabling them to be shipped in small packages and thus involving very low shipping costs. Particularly VL18 suitable for testing off-road vehicle inner tubes and tubeless tyres of sizes up to 16".

* Pintura: Cataforesis y esmalte - Kind of painting: by epoxidic estens powders

VL-18

Presión Pressure	8 Bar
Ø balsa Ø tank	960 mm
Peso Weight	100 kg
Medidas Size	1100 mm 1100 mm 1900 mm