ADM-1282

Alineador tablet - 4 captadores 8 sensores Versión 2.0

Aligner 4 pickups 8 sensors Version 2.0



Un nuevo concepto de alineador CCD.
Totalmente sin PC, se utiliza a través de la red Wi-Fi, desde un dispositivo portátil.
Una alternativa altamente tecnológica a las soluciones presentes en el mercado de hoy en día.
Los captadores han sido completamente rediseñados, así como su almacenamiento y el de las garras.
A new concept of CCD wheel aligner.
Totally PC-free will be usable through a WiFi connection from an handheld device.
High tech alternative to the current solutions on the market.
Complete redesign of the measuring heads and new concept for the heads and clamps storage.


Posibilidad de añadir fácilmente una foto con detalles del vehículo a la impresión del informe.
Posibilidad de enviar los informes de los alineados directamente por correo electrónico a los clientes.
Possibility to add one picture with vehicle details to the final report.
Send reports of measured vehicles directly to the customer via e-mail.




EASY DATA



3D INFO



ANIMATION



EASY ALIGNMENT



REMOTE CONTROL

- Tableta
- Juego de imanes de alta calidad para la tableta
- Paneles de pared para el almacenamiento de los captadores con carga incorporada por USB, punto de acceso y soporte para la tableta
- Captadores de 8 cámaras CCD con pernos con rodamientos, 1 encoder y carga rápida
- Par de platos mecánicos S110A7/P
- 1 bloqueador de pedal de freno
- 1 bloqueador de volante
- 2 pares de garras de 4 puntos STDA33EU.

- Kit adhesiv magnets for the tablet
- Wall panels for the sensors with charge plug USB, access point port and tablet holder • 8-CCD sensors with bearings, 1 encoder and quick charging plugs
- Pair turntables S110A7/P
- 1 brake pedal depressor
- 1 steering wheel lock
- 2 pairs of STDA33EU four point clamps

Datos técnicos Technical data		Precisión Accuracy	Campo medida Measuring range	Campo total medida Total measuring range
Eje delantero – Front axle				
Convergencial	Total Toe	+/- 2’	+/- 2º	+/- 20º
Conver. parcial	Partial Toe	+/-1’	+/- 1º	+/- 20’
Ángulo retraso	Set-back	+/-2’	+/- 2º	+/- 5º
Ángulo de caida	Camber	+/-2’	+/- 3º	+/- 10º
Avance de rueda	Caster	+/-5’	+/- 10º	+/- 18º
Avance mangueta	King pin	+/-5’	+/- 10º	+/- 18º
Eje trasero – Rear axle				
Convergencia	Total Toe	+/- 2’	+/- 2º	+/- 20º
Conver. parcial	Partial Toe	+/- 1’	+/- 1º	+/- 20’
Ángulo retraso	Set-back	+/- 2’	+/- 2º	+/- 5º
Ángulo de caida	Camber	+/- 2’	+/- 3º	+/- 10º
Ángulo de empuje	Thrust angle	+/- 2’	+/- 2º	+/- 5º

Juego de imanes adhesivos para la parte trasera de la tableta; facilisimo fijar la tableta al elevador o al vehículo..
Kit adhesives magnets for the back of the tablet and hanging support to fix the tablet to the lift or to the vehicle.



RECARGA RAPIDA
QUICK CHARGE

Dos paneles de pared para almacenamiento y carga de los captado res.
Two wall panels allow housing and recharging of tablet and measu ring-heads

ADM-1282/3

Alineador tablet - 4 captadore,s 8 sensores, 4 garra de 3 puntos Versión 2.0

Aligner 4 pickups, 8 sensors, 4 clamps 3 points Version 2.0

Conjunto de fijación con 4 garras de 3 puntos de autocentrando, sin compensación de alabeo, que permiten una medición rápida y precisa. Cuenta con un movimiento rápido y uñas de ABS; no prevén ningún contacto de metal contra metal.
Clamping set with 4 self-centering 3-point jaws, without runout compensation, allowing for fast and accurate measurement. It features a fast movement and ABS claws; they do not provide any metal-to-metal contact.

