

**US-1219**

**Elevador de Ruedas a Batería**  
**Battery operated wheel lifter**



El carro elevador para ruedas con funcionamiento a batería, ha sido ideado para posicionar las ruedas de los turismos y vehículos semi-industriales de manera cómoda y segura. Fácil manejo a través del panel de control digital. Cargador de baterías en dotación.

*This wheel lifter with battery has been devised to position the wheels of car and other semi-industrial vehicles in one easy way and comfortable.*

Control de elevación con retraso y velocidad variable, para un mejor posicionamiento de la rueda. Precisión de aproximación de 2 mm.

*Variable speed and delay lift control for better wheel positioning. Lifting accuracy 2 mm*



Gancho de seguridad  
Security hook



Panel de control  
Control panel



Pulsador parada de emergencia  
Emergency stop button

Especificación - Specification			
Capacidad elevación - Capacity	65 Kg	Grupo baterías - Battery group	24 V - 12V/9A*2
Altura elevación rueda - Lifting height	1,2 m	Voltaje cargador incorporado - Built-in charger voltage	200-240V 50/60 Hz
Tiempo elevación - Lifting time	12 - 16 s	Medidas - Measures	700 x 740 x 1630 mm
Potencia motor - Engine power	200 W	Peso - Weight	68 Kg

**US-1219/N**

**Elevador de Ruedas Neumático**  
**Pneumatic operated wheel lifter**



El carro elevador para ruedas, ha sido ideado para posicionar las ruedas de los turismos y vehículos semi-industriales de manera cómoda y segura. Fácil manejo a través de la válvula de accionamiento neumática

*The wheel lift trolley has been designed to position the wheels of passenger cars and semi-industrial vehicles in a comfortable and safe way. Easy handling through pneumatic actuation valve.*

Especificación - Specification			
Capacidad elevación - Capacity	65 Kg	Presión de entrada - Input pressure	6 - 10 Bar
Altura elevación rueda - Lifting height	1,2 m	Precisión levantamiento - Lifting accuracy	2 mm
Altura máxima pistón - Lifting peak	2,8 m	Medidas - Measures	700 x 740 x 1600 mm
Tiempo elevación - Lifting time	12 - 16 s	Peso - Weight	60 Kg



Gancho de seguridad  
Security hook



Conexión neumática con filtro y manorreductor y toma para llave  
Pneumatic joint supply, filter and pressure reducer



Válvula accionamiento neumática  
Pneumatic wrench



Soporte para llave neumática  
Pneumatic wrench holder

**US-1307**

**Transportador de ruedas para vehículo pesado**  
**Heavy vehicle wheel dolly**

Ø Máx. de rueda - Ø Max. wheel	2200 mm
Ø Min. de rueda - Ø Min. wheel	1000 mm
Ancho máx. de rueda - Max. wheel width	800 mm
Capacidad - Capacity	1,5 Ton
Rango de elevación - Lifting range	0-770 mm
Medidas - Measures	1270x990x1340 mm
Peso - Weight	120 Kg

