

Tubería flexible conducción aire Flexible hose air conduction

Tubería flexible Ø 8 mm interior Ø10 mm exterior, con racores de 1/4" giratorios. Máxima presión 20 Bar.
Flexible hose Ø 8 mm inner Ø 10 mm outside, with 1/4" swivel nipples. Max. pressure 20 Bar.



	US-423/05	US-423/10	US-423/15
Longitud Length	5 m	10 m	15 m
Peso Weight	0,280 Kg	0,450 Kg	0,600 Kg

- Manguera poliuretano
Polyurethane hose
- Presión máxima, 8 Bar
Max. pressure, 8 Bar



	US-422/66	US-422/86	US-422/88
Ø int-ext Ø in/out	6,5 × 10	8 × 12	8 × 12
Enchufe fijo Fixed plug	G-1/4"	G-3/8"	G-3/8"
Enchufe giratorio Rotary plug	G-1/4"	G-3/8"	G-3/8"
Longitud Length	6 m	6 m	8 m
Peso Weight	0,560 Kg	0,740 Kg	0,977 Kg

US-139/CE Hinchador verificador presión aire de las ruedas Tester inflator air pressure wheels

(Cumple normativa - Complies with "CE")

Gama de presión Pressure range	0 - 10 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	300 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Clase manómetro Gauge type	1,6
Peso Weight	0,910 Kg



CE

JAR-3 Pistola de inflado Inflated gun

- Protegido con válvula de seguridad
Protected with safety valve
- Construido en nylon - Built in nylon
- Escala en Bar/PSI - Scale in Bar/PSI

Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	300 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Clase manómetro Gauge type	2,5
Peso Weight	0,430 Kg



US-433 Manómetro para comprobar la presión de aire de las ruedas Air pressure gauge wheels tester

Gama de presión Pressure range	0 - 12 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	400 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Peso Weight	0,220 Kg



SIL-139/90 Pistola MICHELIN MICHELIN inflating air gauge

Gama de presión Pressure range	0 - 12 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	80 mm
Longitud tubo Hose lenght	1500 mm
Presión trabajo Work pressure	7 - 12 Bar
Peso Weight	0,800 Kg



US-544 Filtro lubricador conexión 1/4" gas Oiler filter connection 1/4" gas

Especial para mantener la maquinaria neumática en perfecto estado y engrasada.
Special to keep the pneumatic machinery in good conditions and greased.

- Peso - Weight: 0,100 Kg



US-476 Boquilla de uña, verificación presión neumáticos Nail nozzle to check tire pressure

- Peso - Weight: 0,010 Kg



US-476/M Boquilla de uña, verificación presión neumáticos metálica Metali nail nozzle to check tire pressure

- Peso - Weight: 0,030 Kg



US-141 Hinchador digital verificador de presión de aire de las ruedas Digital tester inflator air pressure wheels



- Funciones
Inflado/Desinflado,
Manómetro de presión

- Especificaciones
Gama de medidas Psi-Bar, Kg/cm2-Kpa. Unidades cambiables Psi - Bar, Kg/cm2 - Kpa. Pantalla LCD. Temperatura uso -10° ~ 45°C. Suministrado con LED-3.0V (AAA 1.5 battery x2). 360 grados de rotación del tubo y boquilla. Precisión: entre 0,14 ~ 5,5 Bar, ± 0,07 Bar / entre 5,6 ~ 11 Bar, ± 0,10 Bar.

- Características
Cuerpo pistola plástico
Conexión entrada 1/4"
Presión 6,2 Bar

- Functions
Inflation/Deflating
Gauge pressure

- Specifications
Measure range Ps-Bar, Kg/cm2-Kpa. Changeable unit Psi-Bar, Kg/cm2 Kpa. LCD Display. Temperature range -10° ~ 45°C. Supply voltage LED-3.0V (AAA 1.5 battery x2). 360 degree hose rotation & clip tip. Accuracy: between 2 ~ 80 Psi, ± 1.0 Psi / between 81 ~ 160 Psi, ± 1.5 Psi.

- Features
Body plastic gun,
1/4" inlet connection
90 Psi pressure