

Tubo de aire de caucho

Rubber air hose



	RO-108	RO-113		RO-108	RO-113
Ø int-ext Ø in/out	8-15 mm	13-22 mm	Temperatura Temperature	-40 °C + 70°C	-40 °C + 70°C
Radio curvatura Bend radius	25 mm	60 mm	Longitud Length	10 m	10 m
máx. presión max. pressure	20 Bar	20 Bar	Peso Weight	2,5 Kg	3 Kg

JAR-2

Pistola pintar profesional

Professional paint spray gun

- Cuerpo chapado en níquel - Nickel plated body
- Aguja inyectora de acero inoxidable
Stainless steel injection needle
- Deposito de aluminio pulido
Polished aluminum tank
- Entrada aire - Air inlet 1/4"
- Capacidad - Capacity 500 cc
- Ø boquilla - Ø nozzle 1,4 mm
- Presión trabajo, 43-64 psi 3-4,5 Bar
Work pressure, 43-64 psi 3-4,5 Bar
- Consumo, 200-350 l/min.
Consumption, 200-350 l/min.
- Peso - Weight: 0,690 Kg



JAR-5

Pistola de soplar

Blow gun

- Construida en nylon - Built un nylon
- Resistente a los golpes - Shockproof
- Boquilla corta - Short nozzle
- Presión trabajo, 1-6 Bar - Work pressure, 1-6 Bar
- Peso - Weight: 0,160 Kg




JAR-1

Kit Accesorios de aire para compresor

Kit air compressor accesories

- Juego compuesto de:
Set composed with:
- Pistola de inflado neumáticos
Tire inflating gun
 - Pistola de petroleo - Petroleum gun
 - Pistola de soplar - Blow gun
 - Pistola de pintar - Paint spray gun
 - Manguera flexible - Flexible hose 5 m
 - Dimensiones blister, 450 x 345 mm
Blister dimensions, 450 x 345 mm
 - Peso - Weight: 1,890 Kg



JAR-6

Pistola pintar de bayoneta

Paint spray bayonete gun

- Cuerpo chapado en níquel - Nickel plated body
- Aguja inyectora de acero inoxidable
Stainless steel injection needle
- Deposito de aluminio pulido
Polished aluminum tank
- Entrada aire - Air inlet 1/4"
- Capacidad - Capacity 1000 cc
- Ø boquilla - Ø nozzle 1,7 mm
- Presión trabajo, 43-64 psi 3-4,5 Bar
Work pressure, 43-64 psi 3-4,5 Bar
- Consumo, 200-350 l/min.
Consumption, 200-350 l/min.
- Peso - Weight: 0,960 Kg



US-431

Pistola de petroleo

Petroleum gun

- Boquilla regulable - Adjustable nozzle
- Depósito aluminio - Aluminium tank
- Capacidad, 1000 cc - Capacity, 1000 cc
- Presión trabajo, 2-8 Bar
Work pressure, 2-8 Bar
- Peso - Weight: 0,6 Kg



RO-105

Purga magnética de evacuación de los contaminantes

Magnetic drain condensate draining



Evacuación: 200 l/h
Presión máx: 16 Bar
Salida: G 1/8 hembra
* 2 conexiones entrada
(G 1/2 hembra)
Evacuation: 200 l/h
Max. pressure: 16 Bar
Outlet: G 1/8 internal
* 2 inled connection
(G 1/2 internal)

Permite la evacuación de condensados, es automática, gracias a una válvula magnética que se abre mediante una boya, cuando el agua llega a un cierto nivel. Una vez evacuada el agua, la boya vuelve a su posición original y cierra la válvula. Ninguna perdida de aire comprimido. Funcionamiento mecánico sin alimentación eléctrica, sin filtro, mantenimiento por limpieza simple, alta capacidad de evacuación, cuerpo de aluminio resistente a la corrosión.

Allows the evacuation of condensates. It's automatic due the magnetic valve which opened itself through one buoy, when the water reaches a certain level. One time the water has been evacuated, the buoy return to the original position and it closes the valve. Without leaks of compressed air, mechanical working no power supply, without filter, maintenance with simple cleaning, high capacity evacuation aluminum body anti-corrosive.

Enchufes universales - Compressed air plugs



Art.	Conección Conection	Peso Weight
JAR-10201	1/4" Macho	0,104 Kg
JAR-10202	3/8" Macho	0,100 Kg
JAR-10203	1/2" Macho	0,120 Kg



Art.	Conección Conection	Peso Weight
JAR-10211	1/4" Hembra	0,060 Kg
JAR-10212	3/8" Hembra	0,108 Kg
JAR-10213	1/2" Hembra	0,130 Kg



Art.	Conección Conection	Peso Weight
JAR-10221	Ø 6 mm-ALU	0,100 Kg
JAR-10241	Ø 6 mm	0,105 Kg
JAR-10242	Ø 10 mm	0,110 Kg