

JAR-85/BIS

Hidrolimpiadora de agua fría, 150 bar
Cool water hydrocleaner, 150 bar

CE

**semi-professional****Características**

- Bomba con plato oscilante
- Cabezal de latón
- Pistones en acero inox
- Racores de conexión en metal
- Dispositivo QUICK START para garantizar el encendido del motor
- Dispositivo TOTAL STOP
- Carro con ruedas de grandes dimensiones
- Protección térmica del motor

Functions

- Oscillating disk pump
- Brass head
- Inox steel piston
- Connection fittings in metal
- QUICK START device for guarantee the ignition of the engine
- TOTAL STOP device
- Trolley with big dimensions wheels
- Thermal protection of the engine

Accesorios en dotación**Standard accessories**

- Bobina con tubo de 10 m - 10 m tube coil
- Lanza con chorro variable - Lance with variable jet
- Lanza con chorro rotante, dicho sistema hace un efecto similar al aumento de un 30% + de su potencia
- Lance with spinning jet. This makes a similar effect as a 30% increase in its power
- Conexión rápida de entrada y salida - Quick connect input and output
- Aspiración del detergente del depósito - Detergent suction tank 1,8 L

RPM	RPM	2800
Presión Máx.	Max. pressure	155 bar
Capacidad	Capacity	540 L/h
Poder absorción	Absorber power	2,7 Kw
Alimentación (ph-volt)	Power supply (ph-volt)	1-230/50
Peso	Weight	23 Kg
Medidas	Dimensions	370×470×940 mm

JAR-84/BIS

Hidrolimpiadora agua caliente 250 bar

Hot water hydrocleaner, 250 bar

Características

- Bomba con sistema biela/manivela
- Pistones en cerámica
- Cabezal de latón
- Dispositivo TOTAL STOP retardado
- Dispositivo de regulación de la presión y del vapor
- Caldera vertical en seco, alto rendimiento 21 L.
- Termostato ambiente para la regulación de la temperatura
- Termostato de seguridad para el control de la temperatura en salida
- Control de la llama con señal luminosa de bloqueo
- Aspiración detergente en alta presión (mandos a 24 V)
- Interruptor magnético con bobina de desconexión (señal luminosa de reserva de gasóleo / detergente)

Functions

- Pump with rod/crank system
- Ceramic pistons
- Brass head
- Delayed TOTAL STOP device
- Pressure and steam control device
- 21 L high-perfomance dry vertical boiler
- Ambient thermostat for temperature setting
- Safety thermostat for outlet temperature control
- Flame check with bock pilot light
- Detergent vacuum in high-pressure (24 V control)
- Thermomagnetic switch with disconnection coil (diesel / detergent reserve pilot light)

Accesorios en dotación**Standard accessories**

- Terminal lanza en acero - Stainless steel lance
- Pistola con extensión - Gun with extension
- Tubo alta presión de 10 m - 10 m high pressure tube
- Inyector alta presión con ángulo de 25° - High pressure injector with 25° angle
- Magnético anti-cal - Magnetic anti-lime
- Conexiones rápidas para unir los tubos de entrada y salida de agua
- Quick couplings to join hoses for inlet and outlet water

JAR-87

Hidrolimpiadora, 200 bar
Hydrocleaners, 200 bar

CE

**professional****Características**

- Bomba con sistema biela/manivela
- Pistones en cerámica
- Cabezal de latón
- Dispositivo By-pass
- Dispositivo TOTAL STOP retardado
- Dispositivo de regulador de la presión
- Aspiración detergente en baja presión a través de la lanza

Functions

- Pump with rod/crank system
- Ceramic pistons
- Brass head
- By-pass device
- Retarded TOTAL STOP device
- Pressure regulator device
- Detergent suction vacuum in low pressure through the lance

Accesorios en dotación**Standard accessories**

- Lanza dispositivo de alta y baja presión - High and low pressure lance device
- Tubo alta presión de 10 m - 10 m high pressure tube
- Inyector alta presión con ángulo 15° - High pressure injector with 15° angle
- Inyector en latón para baja presión - Brass injector for low pressure

RPM	RPM	1450
Presión Máx. (bar/psi)	Max. pressure (bar/psi)	200/2900
Capacidad	Capacity	900 L/h
Poder absorción	Absorber power	5,5 Kw
Alimentación (ph-volt)	Power supply (ph-volt)	3-400
Temperatura máx.	Max. temperature	45 °C
Tanque de detergente	Detergent tank	10,5 Lt
Peso	Weight	64 Kg
Medidas	Dimensions	810×440×880 mm
Peso caja	Pkg. weight	70 Kg
Medidas caja	Pkg.dimensions	720×460×570 mm



RPM	RPM	1450
Presión Máx. (bar/psi)	Max. pressure (bar/psi)	250/3625
Capacidad	Capacity	1260 L/h
Poder absorción	Absorber power	11 Kw
Consumo de combustible	Fuel consum	7,8 kg/h
Alimentación (ph-volt)	Power supply (ph-volt)	3-400
Temperatura máx.	Max. temperature	140 °C
Tanque de detergente	Detergent tank	10 Lt
Tanque de combustible	Fuel tank	35 Lt
Peso	Weight	195 Kg
Medidas	Dimensions	1180×750×950 mm
Peso caja	Pkg. weight	215 Kg
Medidas caja	Pkg.dimensions	1250×850×1100 mm