

JAR-136
Mini cortadora a disco especial para tubos de escape
Mini cut off tool to special disk for exhaust pipes



Velocidad en vacío Free speed	22000 rpm
Entrada de aire Air inlet	1/4"
Presión de aire Pressure inlet	6 bar / 90 psi
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Ø Disco Ø Pad	75 mm
Ø Manguera Ø Hose	3/8"
Peso Weight	0,85 Kg
Longitud Length	190 mm

JAR-136/1
Disco abrasivo
Abrasive pad

US-425
Taladro 3/8"
3/8" Air drill



Velocidad en vacío Free speed	2600 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	10 mm
Peso Weight	1,07 Kg
Longitud Length	200 mm

US-428
Amoladora matricial
Die grinder



Velocidad en vacío Free speed	22000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	6 mm
Peso Weight	0,6 Kg
Longitud Length	175 mm

US-392
Estuche lijadora neumática
Pneumatic sander

Estuche compuesto por una lijadora angular, en la cual tenemos varios accesorios, entre ellos: Discos de alambres uno grueso y otro fino con punta recta y curva, dos discos abrasivos uno fino y otro grueso y dos discos uno quitar adhesivos y otro para utilizar en pinturas con base al agua. Case composed with an angular sander with several accessories, between all of them. A thick wire disc and another one thin wire disc with flat tip and curved tip, two abrasive discs one thick, one thin, and two discs, one for removing stickers and the other for using in paints with water base.

- Velocidad en vacío - Free speed: 3.500 rpm
- Consumo de aire - Air consumption: 110 l/min.
- Nivel de ruido - Noise level: 83 dB(A)
- Entrada de aire - Air inlet: 1/4"
- Peso - Weight: 4,3 Kg



US-624
Taladro reversible 1/2"
1/2" Reversible air drill



Velocidad en vacío Free speed	500 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	10 mm
Nivel de ruido Noise level	83 dB
Peso Weight	1,4 Kg
Longitud Length	230 mm

US-631
Amoladora matricial
Die grinder



Velocidad en vacío Free speed	2600 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cap. porta-brocas Chuck capacity	10 mm
Peso Weight	0,91 Kg
Longitud Length	220 mm

US-805
Juego amoladora matricial con muelas sobre vástago
Die grinder kit with wheel stones on stem



- ×1 US-428
- ×5 Muelas con vástago (Ø 6 mm)
Wheel stones with stem (Ø 6 mm)
- ×5 Muelas con vástago (Ø 3mm)
Wheel stones with stem (Ø 3mm)
- ×2 Pinzas - Collet: Ø 0,3 - 0,6 mm
- ×2 Llaves - Spanner set: 14 - 19 mm
- ×1 Espiga conexión entrada aire
Air inlet connection pin

• Peso - Weight: 1,21 Kg

