

US-1383
Pistola de impacto 3/4"
Impact wrench 3/4"

Velocidad en vacío Free speed	8600 rpm
Consumo de aire Air consumption	161 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" Gas
Cuadro de conexión Connection box	3/4"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Rango par de trabajo Working torque range	95-936 Nm
Máx. par apriete Max. torque	1329 Nm
Máx. par afloje Max. loosening torque	1950 Nm
Peso - Weight	2 Kg
Longitud - Length	174 mm



- Carcasa de motor de composite
Composite motor housing
- Doble martillo - "Twin hammer"
One Hand - Forward and Reverse
- Facilidad avance y retroceso
Handle Exhaust (Silencer)
- Salida aire con silenciador

US-384/NEW
Pistola de impacto 1" (Sin estuche)
Impact wrench 1" (whithout case)

Velocidad en vacío Free speed	5000 rpm
Consumo de aire Air consumption	282 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/2" NPT
Cuadro de conexión Connection box	1"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Máx. par apriete Max. torque	3390 Nm
Rango de trabajo Working torque range	360~1600 Nm
Peso Weight	9,9 Kg
Longitud Length	290 mm



- Mecanismo doble martillo con embrague
Twin Hammer Clutch Mechanism
- Asa lateral ajustable
Adjustable Side Handle
- Ajuste de potencia en 3 posiciones en avance y retroceso
3 Position Power Setting in Forward and Reverse
- Mango con silenciador de escape
Handle Exhaust

Llave de impacto 1" (sin estuche)
Impact wrench 1" (whithout case)


		US-426/C	US-426/D	US-426/E
Largo eje Long anvil		245 mm	245 mm	45 mm
Cuadro de conexión Connection box		1"	1"	1"
Velocidad en vacío Free speed		3300 rpm	5000 rpm	5000 rpm
Máx. par apriete Max. torque		2400 Nm	3390 Nm	3390 Nm
Presión de trabajo Work pressure		6,2 - 8 bar	6,2 bar	6,2 bar
Consumo de aire Air consumption		340 l/min	282 l/min	282 l/min
Conex. entrada aire Air intel cnx.		1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas
Máx. capacidad tornillo Max. bolt capacity		M33	M38	M38
Peso Weight		9,3 Kg	11 Kg	9,2 Kg
Longitud máx. Max. length		545 mm	555 mm	412 mm

- Mecanismo de martillo - **Hammer mechanism**: "Doble martillo" - "Twin Hammer"
- Nivel de ruido de presión acústica - **Noise level of acoustic precision**: 70 dB(A) (prEN 50144)
- Nivel de ruido de potencia acústica - **Noise level of acoustic precision**: 88,5 dB(A) (prEN 50144)
- Nivel de vibración - **Noise level of acoustic precision**: 6,0 m/sec2 (ISO 8662-1)

US-1381
Pistola de impacto 1/4" especial para bujías de precalentamiento
Vibration Impact Wrench Kit


Velocidad en vacío Free speed	10000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113 l/min.
Conexión - Anvill size	1/4"
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Conex. entrada aire Air intel	1/4"
Regulación para de apriete Torque setting	
Step 1	10 Nm
Step 2	20 Nm
Step 3	30 Nm
Step 4	30 Nm
Peso - Weight	1,1 Kg
Longitud - Length	170 mm

5 vasos largos de 1/4" de 50 mm: 8, 9, 10, 11 y 12 mm
1/4" Dr. 50 mm Long Socket
 1 junta universal de 1/4" - **niversal 1/4" Joint**
 1 barra de extensión: 50 mm - **xtension Bar : 50 mm**
 1 barra de extensión: 100 mm - **Extension Bar : 100 mm**

US-385/C, US-386
Chicharra neumática
Pneumatic impact ratchet wrench


		US-385/C	US-386
Conex. entrada aire Air intel connection.		1/4" gas	1/4" gas
Cuadro de conexión Connection box		3/8"	1/2"
Velocidad en vacío Free speed		350 rpm	200 rpm
Máx. par apriete Max. torque		40,7 Nm	50 Nm
Presión de trabajo Work pressure		6,2 bar	6,2 bar
Consumo de aire Air consumption		113 l/min.	113 l/min.
Longitud Lenght		130 mm	265 m
Peso Weight		0,5 Kg	1,2 Kg

US-386/BIS
Chicharra neumática + accesorios
Pneumatic impact ratchet wrench + accessories


- ×1 Chicharra 1/2" (US-386)
Impact ratchet wrench (US-386)
- ×1 Prolongador - **Extension (75mm)**
- ×1 Articulación de 1/2" - **Joint 1/2"**
- ×1 Prolongador destornillador
Screwdriver extension (+3 puntas - +3 bits)
- ×7 Llaves de vaso de impacto hex.:
Hexagonal impact sockets: 9-10-11-13-14-17-19 mm

US-851
Mini chicharra recta neumática 1/4"
Mini pneumatic impact ratchet wrench 1/4"

Velocidad en vacío Free speed	250 rpm
Cuadro de conexión Connection box	1/4"
Máx. par apriete Max. torque	28 Nm
Longitud Length	180 mm
Peso - Weight	0,5 Kg

